

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/audix-d6x-mikrofon-dynamiczny-do-stop-y-p-28064.html>



Audix D6X mikrofon dynamiczny do stopy

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L0180168
Kod EAN	687471121498
Producent	Audix

Opis produktu

Audix D6X to dynamiczny mikrofon instrumentalny zaprojektowany z myślą o profesjonalnym nagłaśnianiu i rejestracji instrumentów wymagających głębokiej reprodukcji niskich częstotliwości.

- **Trzy przełączalne profile brzmieniowe** - wszechstronność dźwięku dopasowana do każdego stylu i zastosowania
- **Lekka i kompaktowa konstrukcja** - łatwe pozycjonowanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- **Technologia kapsuły VLM** - precyzyjne przetwarzanie niskich częstotliwości
- **Wbudowany przełącznik w zagłębieniu** - wygodne operowanie ustawieniami
- **Charakterystyka kardioidalna** - doskonała izolacja dźwięku w trudnych warunkach akustycznych

Wszechstronność dźwięku w kompaktowej formie

Audix D6X to **nowa odsłona legendarnego mikrofonu D6**, zaprojektowana dla uzyskania jeszcze większej elastyczności i precyzji. Dzięki trzem przełączalnym profilom brzmieniowym D6X pozwala dostosować charakterystykę do różnych zastosowań:

Deep - pełne odwzorowanie klasycznego brzmienia D6, z głębokimi niskimi tonami i przebijającym się środkiem pasma.

Balanced - bardziej zrównoważone brzmienie, idealne do tradycyjnego nagłaśniania bębnow, z dodatkiem średnich i wyższych tonów.

Natural - liniowa charakterystyka odpowiednia do szerokiej gamy instrumentów, takich jak perkusje czy gitary.

Dzięki technologii kapsuły VLM i solidnej, kompaktowej budowie, D6X zapewnia czyste, bezzakłócenkowe brzmienie w każdych warunkach - zarówno na scenie, jak i w studiu.

Zamów już dziś!

Specyfikacja techniczna

- **Charakterystyka kierunkowa:** kardioida
- **Czułość:** 0,842 mVrms / Pa @ 75 Hz / @ 0,5 metra
- **Maksymalny SPL:** > 144 dB
- **Wymiary:** 0,79 x 0,79 x 2,14 cala
- **Typ przetwornika:** dynamiczny
- **Impedancja wyjściowa:** 280 Ω
- **Złącze:** 3-pinowe XLRm
- **Minimalna średnica:** 0,83 cala
- **Maksymalna średnica:** 2,01 cala

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.