

Di-Box Proel DB2A aktywny



Cena	399,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DB2A
Kod EAN	8032496455691
Producent	Brak

Opis produktu

Di-box aktywny 2-kanałowy. Idealne rozwiązanie sceniczne redukujące szумы przy długich połączeniach. Dedykowany szczególnie dla stereofonicznych instrumentów klawiszowych i DJ-ów.

SPECYFIKACJA

Zasilanie: fantomowe (+24V DC do +48 V DC), zewnętrzne (zasilacz +9 V DC), wewnętrzne (bateria 9 V PP3)

Wyjścia: XLR męskie: Pin 2 Hot / Pin 3 Cold / Pin 1 Ground

Wejścia: dwa równoległe 1/4" jack i jedno równoległe RCA (niesymetryczne)

Poziom wejścia: + 5 dBu (pad na 0 dB), +25 dBu (pad na -20 dB), +35 dBu (pad na -30 dB)

Poziom wyjścia: 600 Ohm i więcej, +5 dBu (dla 0,1% THD przy 50 Hz), +5 dBu (dla 0,1% THD przy 1 kHz)

Impedancja wejść: 200 kOhm (pad na 0 dB), 47 kOhm (pad na -20 dB), 44 kOhm (pad na -40 dB)

Pasma przenoszenia: 10 Hz do 70 kHz, +0 dB / -1 dB

Przesterowanie: THD <0,007%

Poziom szumów: S/N: <-105 dBu nieważone

Wymiary: 215 x 50 x 125 mm (szer. x wys. x głęb.) 1/2 rack Unit

Kontrolery: on/off, pad -20, pad -40, gnd lift

Waga: 1 kg

Akcesoria: dodatkowe uchwyty metalowe umożliwiające montaż dwóch złączonych diboxów w racku 19"

Uwagi: zniekształcenie fazowe +4° przy 20 Hz, -13° przy 20 kHz

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodnie z aktualnymi przepisami.