

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/efekt-ebs-stanley-clarke-acoustic-preamp-p-20975.html>



Efekt EBS Stanley Clarke Acoustic Preamp

Cena	1 828,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCSP EBS
Producent	EBS

Opis produktu

EBS Stanley Clarke Acoustic Preamp

EBS Stanley Clarke Acoustic Preamp to ultra-profesjonalny, dwukanałowy przedwzmacniacz akustyczny w formie zaawansowanego procesora podłogowego, opracowany przez cenionego szwedzkiego markowego współpracownika z legendą jazzu i mistrzem kontrabasów, Stanleyem Clarkiem. To bezkompromisowe urządzenie studyjnej klasy zostało zaprojektowane z myślą o wiernym odwzorowaniu skomplikowanej charakterystyki brzmieniowej kontrabasów, basów akustycznych oraz gitar akustycznych. Sercem urządzenia jest w pełni analogowy układ pracujący na poziomie sygnału profesjonalnych konsol mikserskich, co gwarantuje potężny zapas dynamiki (headroom) oraz krystalicznie czyste pasmo przenoszenia. Dzięki zastosowaniu unikalnych wejść o ekstremalnie wysokiej impedancji, preamp doskonale współpracuje z wymagającymi przetwornikami piezoelektrycznymi, magnetycznymi oraz mikrofonami pojemnościowymi, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych urządzeń dopasowujących sygnał. Kupując w naszym sklepie, masz pewność pełnego bezpieczeństwa, ponieważ **JKmuzyczny.pl jest autoryzowanym sklepem muzycznym w Polsce tej marki**, co gwarantuje w stu procentach oryginalny sprzęt pochodzący z oficjalnej, polskiej dystrybucji oraz pełne wsparcie serwisowe producenta.

Niezrównaną funkcjonalność tego modelu definiuje obecność dwóch niezależnych kanałów (A i B), które mogą pracować w trybie przełączanym lub sumowanym, dając możliwość jednoczesnego miksowania sygnału z tradycyjnego przetwornika oraz mikrofonu. Każda sekcja posiada dedykowaną, trzypasmową korekcję barwy z półparametrycznymi rodkiem oraz zaawansowane, indywidualne filtry działające w trybie Notch lub High-Pass, co pozwala chirurgicznie wyciszyć niepożądane brzmienia bez degradacji brzmienia instrumentu. Kanał B został rozbudowany o profesjonalne wejście zbalansowane XLR z zasilaniem Phantom, umożliwiając podłączenie studyjnych mikrofonów pojemnościowych. Profesjonalne wyjście zbalansowane XLR DI-Box z opcją wyboru sygnału Pre/Post oraz zintegrowany symulator kolumny głośnikowej pozwala na bezpośrednie wysłanie nieskazitelnego sygnału do systemów nagłośnieniowych PA lub rejestratorów studyjnych. Całość została zamknięta w pancernej obudowie z solidnymi przełącznikami nożnymi dedykowanymi do funkcji wyciszenia (Mute) oraz zmiany kanałów.

Specyfikacja Techniczna Produktu

- Typ urządzenia: dwukanałowy analogowy przedwzmacniacz **Acoustic Preamp i DI-Box**
- Sygnatura: opracowany we współpracy z **Stanley Clarke**
- Jakość sygnału: komponenty **klasy Premium** o standardzie studyjnym
- Architektura kanałów: praca w trybie **A/B lub zsumowanym A+B**
- Pasma przenoszenia: **20 Hz do 20 000 Hz**
- Impedancja wejściowa: **10 MOhm** na obu kanałach dla przetworników piezo
- Wejście mikrofonowe: złącze **XLR z zasilaniem Phantom 48V** na kanale B
- Wsparcie pickupów: obsługa mikrofonów elektretowych **Electret Power** na kanale A
- Korekcja barwy: **3-pasmowy korektor** z półparametryczną regulacją rodka na każdej kanał
- Filtry ochronne: niezależne filtry **Notch / High-Pass** do walki ze sprzężeniami

-
-
-
- Odwrócenie fazy: przełącznik **Phase Inversion** na kanale A
 - Półta efektów: złącza FX Loop pracujące w trybie **szeregowym lub równoległym**
 - Wyjścia zbalansowane: profesjonalne **wyjście XLR DI-Box** z odcięciem masy Ground Lift
 - Symulacja nagłośnienia: załączany **Speaker Simulator** na wyjściu zbalansowanym
 - Wyjścia dedykowane: osobne wyjście na tuner **Tuner Out** oraz wyjście główne Jack 6.3 mm
 - Sekcja wzmacniacza: wejście **Aux Input** oraz profesjonalne wyjście słuchawkowe słuchawkowe
 - Przełączniki nożne: solidny switch **Mute** (cisze strojenie) oraz switch wyboru kanałów
 - Zasilacz w komplecie: **Tak**, dedykowany zasilacz sieciowy znajduje się w opakowaniu
 - Zasilanie podstawowe: **9 V DC** stabilizowane
 - Pobór prądu: **500 mA**
 - Szerokość obudowy: **168 mm**
 - Głębokość obudowy: **124 mm**
 - Wysokość obudowy: **53 mm**
 - Waga urządzenia: **660 g**
-

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.