

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/glosnik-100v-dn-8t-100v-80w-zewnetrzny-ip66-p-26173.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Głośnik 100V DN-8T 100V 80W zewnątrzny IP66

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 699,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DN8T |
| Producent | RHSOUND |

Opis produktu

Radiowęzłowy 2-drożny zestaw głośnikowy DN-8T - moc 100 W, klasa szczelności IP66

Radiowęzłowy zestaw głośnikowy **DN-8T** to solidne i wydajne rozwiązanie do nagłaśniania dużych przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja oparta na głośniku średnioniskotonowym 8 cali (20,3 cm) oraz głośniku wysokotonowym 1 cal (25,4 mm) gwarantuje czysty, wyraźny i zrównoważony dźwięk w pełnym paśmie 55 Hz – 20 kHz. Obudowa wykonana została z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym, co zapewnia trwałość oraz estetyczny wygląd nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Zestaw doskonale sprawdzi się w systemach nagłaśnienia radiowęzłowego w obiektach takich jak: sale gimnastyczne, baseny, parki, tereny zielone, rynki, place zabaw, obiekty sakralne czy inne przestrzenie publiczne wymagające niezawodnego nagłaśnienia.

Najważniejsze cechy zestawu głośnikowego DN-8T

- dwudrożna konstrukcja: głośnik średnioniskotonowy 8" i głośnik wysokotonowy 1"
- moc maksymalna 100 W, moc RMS 80 W
- pasmo przenoszenia 55 Hz – 20 000 Hz, skuteczność 91 dB
- obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym
- odporność na warunki atmosferyczne – klasa szczelności IP66, możliwość pracy na zewnątrz nawet przy bezpośrednim działaniu wody

-
- terminal przyłączeniowy w hermetycznej obudowie
 - selektor mocy z odczepami: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 / 80 W oraz tryb niskiej impedancji 80 W / 8 Ohm
 - uchwyt ścienny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach: horyzontalnej 100° i pionowej 90°
 - dodatkowe zabezpieczenie w postaci stalowej linki

Niezawodność w każdych warunkach

Głośnik **DN-8T** został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych. Klasa ochrony IP66 oznacza pełną odporność na pył oraz bezpieczne użytkowanie w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. Dzięki temu zestaw może być instalowany na otwartych przestrzeniach bez obaw o trwałość i jakość dźwięku.

Elastyczność konfiguracji systemu

Dzięki selektorowi mocy głośnik może pracować zarówno w instalacjach radiowęzłowych 100 V, jak i w trybie niskoimpedancyjnym 8 Ohm. Takie rozwiązanie pozwala dopasować DN-8T do różnych systemów nagłośnienia, od profesjonalnych instalacji stałych po mniejsze układy audio.

Zawartość zestawu

- głośnik radiowęzłowy DN-8T
- uchwyt ścienny z regulacją
- stalowa linka zabezpieczająca
- pokrywa puszki terminala przyłączeniowego

Parametry techniczne DN-8T

-
- moc maksymalna: 100 W
 - moc RMS: 80 W
 - pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 000 Hz
 - skuteczność: 91 dB
 - głośnik średnioniskotonowy: 8" (20,3 cm)
 - głośnik wysokotonowy: 1" (25,4 mm) kopułka
 - odczepy mocy: 6,25 / 12,5 / 25 / 50 / 80 W + 80 W / 8 Ohm
 - obudowa: ABS, kolor biały
 - klasa szczelności: IP66
 - montaż ścienny: regulacja pozioma 100°, regulacja pionowa 90°
 - waga: 5 kg
 - wymiary: 241 × 339 × 195 mm

Radiowęzłowy zestaw głośnikowy **DN-8T** to profesjonalne i wytrzymałe rozwiązanie do nagłośnienia dużych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki odporności na wodę i pył, szerokiemu pasmu przenoszenia oraz elastycznym trybom pracy jest to sprzęt niezawodny w każdych warunkach. Produkt dostępny w autoryzowanym sklepie **JKmuzyczny.pl**.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.