

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 22:07

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/glowa-ruchoma-evolight-iq-180-spot-180w-led-p-19772.html>



Głowa ruchoma Evolight iQ 180 spot 180W Led

Cena	3 599,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IQ180 180W LED
Kod EAN	5907780142027
Producent	Brak

Opis produktu

to typ , przeznaczona do zastosowań w . wyposażony został w 180-watową diodę LED, która emituje w widzie jednokolorowy światło niebieskie i tradycyjne światło w podobnej mocy. Dodatkowo zastosowana technologia optyka równomiernie rozkłada natężenie światła pomiędzy krawędziami wiązki, co eliminuje powstawanie niejednorodnych przebiegów.

Główna posiada szeroki zakres ruchów podstowy i pionowych, wbudowaną tarczę kulową oraz dalekozasięgowe - rotacyjną i statyczną. Ponadto reflektor wyposażony został w elektroniczne regulowanie focus, 3- i 8-ramienną pryzmę, funkcję Frost, a także bardzo szybki Start.

Na tylniej części podstawy urządzenia zamontowane są przyciski sterujące, dwa gniazda PowerCon (w tym „podaj dalej”) oraz wejście i wyjście . W części przedniej znajdują się wyświetlacz LCD oraz cztery przyciski sterujące umożliwiające obsługę wielokolorowego menu. Główna może pracować w jednym z czterech trybów:

- Auto, w którym dalekość samoczynnie wykorzystując do tego celu wbudowane programy korekcji;
- Sound, w którym dalekość czułości mikrofonu reflektora synchronizuje swoje działanie z muzyką z otoczenia;
- Master/Slave, w którym gdy urządzenia łączą się szeregowo do pracy w zestawach i pierwsze urządzenie wpłynie w tryb zarządzania przez pozostałe głowy;
- DMX512, kiedy głowica kontrolowana jest przez standardowy protokół DMX, wykonując polecenia przesyłane przez zewnętrzne sterowniki i komendy.

Evolights IQ-180S może być również zarządzana zdalnie dzięki wbudowanej, będącej rozszerzeniem protokołu do USITT DMX512. Umożliwia ona dwukierunkową komunikację pomiędzy kontrolerem oświetlenia lub systemu a podłączonymi urządzeniami zgodnymi z RDM ze standardem standardowej linii DMX. Protokół ten umożliwia konfigurację, monitorowanie stanu i zarządzanie reflektorami w sposób, który nie zakłóca normalnego działania standardowych urządzeń DMX512 sterujących innych przekaźników RDM.

Urządzenie jest chłodzone przez cichy wentylator zaprogramowany w taki sposób, by zoptymalizował pracę całego i zapewnić reflektorowi właściwe działanie. Dynamika tej , jej uniwersalność oraz skuteczność w stosunku do oferowanych możliwości sprawiają, że jest idealnym

- RDM czyli „Remote Device Management” – dzięki tej funkcji możemy wykonywać zdalne zmiany kontrolując urządzenie, czyli na przykład zmianę adresu DMX, odczytanie ruchów pan/tilt, sprawdzenie temperatury urządzenia, zużycie energii, szybkość wentylatora itp. Każde urządzenie ma przypisany unikatowy kod RDM w celu łatwej jego identyfikacji. Nie zaleca się go zmieniać.
- Ustawienie oprogramowania poprzez protokół DMX – jeśli posiadasz nowy firmware dla tego urządzenia, możesz go zaktualizować. Nie trzeba zmieniać żadnych elementów. W zestawie nie ma pakietu instalacyjnego, a w celu aktualizacji oprogramowania wystarczy tylko skontaktować się z dystrybutorem.
- Filtracja – reflektor w celu oszczędzania energii posiada w stan ugięcia, jeśli porównanie odbioru od sygnału DMX przez dłuższy czas. Po otrzymaniu sygnału urządzenie powróci do pracy. Funkcję w ten sposób można włączyć lub wyłączyć.
- Zasilanie baterijne wbudowane – ta funkcja pozwala na zmianę ustawień bez konieczności podłączenia zasilania. Wyładowany zamontowany akumulator ma pojemność 15000 mAh 3,7V.

- Zapewni 3C komunikacji – na płytce wyświetlacza został zamontowany chip komunikacji, dzięki czemu bez długiego oczekiwania na stronie użytkownik może go znaleźć w przypadku awarii.

- Odwrócenie orientacji wyświetlacza – użytkownik funkcja podczas gdy urządzenie jest zawieszona. Wystarczy przytrzymać przyciski Up i Down przez 3 sekundy.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.