Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 20:50

Link do produktu: https://sklep.jkmuzyczny.pl/icon-pro-audio-v1-m-usb-midi-daw-controller-expo-p-26962.html

iCon Pro Audio V1-M USB MIDI DAW Controller EXPO

Cena	**3 299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Numer katalogowy	**11000118**
Kod EAN	**4897022375720**
Producent	**Icon**

Opis produktu

iCon Pro Audio V1-M USB MIDI DAW Controller

POWYSTAWOWY

V1-M to potężny kontroler DAW, który zapewnia dotykową kontrolę nad cyfrową stacją roboczą audio, pomagając usprawnić przepływ pracy i szybciej realizować projekty. Oto niektóre z funkcji, które sprawią, że V1-M będzie działał dla Ciebie:

- **Dotykowa kontrola**: V1-M ma 8 kanałów zmotoryzowanych suwaków, które można rozszerzyć do 64 kanałów (w zależności od DAW) za pomocą opcjonalnych rozszerzeń sterowania V1-X DAW. Zapewnia to dużą kontrolę nad miksem, nawet jeśli pracujesz nad złożonym projektem.
- **Konfigurowalny ekran dotykowy**: V1-M ma duży, konfigurowalny ekran dotykowy z 5 kolorowymi warstwami poleceń, które mogą być używane do sterowania DAW i dopasowania do konkretnego przepływu pracy. Ułatwia to szybki dostęp do potrzebnych elementów sterujących, bez konieczności odrywania wzroku od miksu.
- **Wyświetlacz OLED i mostek mierników**: Duży wyświetlacz OLED i mostek mierników pokazują aktualne poziomy, pozycje panoramy i inne informacje. Ułatwia to sprawdzenie, co dzieje się z miksem, nawet jeśli nie patrzysz na monitor komputera.
- **Integracja z popularnymi programami DAW**: V1-M jest kompatybilny z szeroką gamą popularnych programów DAW, w tym Bitwig, Cubase/Nuendo, Logic Pro X, Ableton Live i Pro Tools. Ponadto można uruchomić do 3 programów DAW jednocześnie bez przerywania pracy.

Nagrywanie i miksowanie

Zmotoryzowane suwaki i ekran dotykowy V1-M ułatwiają nawigację podczas dużych sesji. Możesz szybko powiększać i pomniejszać sesję, a także łatwo zobaczyć poziomy i pozycje panoramowania ścieżek za pomocą dużego ekranu OLED i mostka miernika. Pozwala to na używanie uszu do nagrywania i miksowania, a nie myszy.

Tworzenie treści

Za pomocą suwaków, pokręteł, przycisków i ekranu dotykowego można regulować poziomy, pozycje panoramy i inne parametry ścieżek. Konfigurowalna kontrola oznacza, że możesz umieścić najczęściej używane polecenia dokładnie tam, gdzie chcesz, pomagając w szybkim i wydajnym tworzeniu angażujących treści.

Produkcja muzyczna

V1-M pomaga zachować kreatywność. Ekran dotykowy i zmotoryzowane suwaki zapewniają wrażenia dotykowe, które mogą pomóc ci poczuć się bardziej związanym z muzyką. Konfigurowalne elementy sterujące V1-M pozwalają również skonfigurować kontroler w sposób, który najbardziej Ci odpowiada.

Postprodukcja i projektowanie dźwięku

V1-M jest rozszerzalny i elastyczny. W zależności od programu DAW, można dodać do 64 kanałów do konfiguracji. Może to być szczególnie pomocne, gdy pracujesz nad złożonym projektem z wieloma ścieżkami dialogowymi lub dźwiękami foley, lub jeśli

projektujesz bujne krajobrazy dźwiękowe lub tworzysz nowe światy.

FUNKCJE:

- 9x czułe na dotyk zmotoryzowane fadery o rozdzielczości 12-bitowej
- Duży, programowalny 7-calowy, 24-panelowy cyfrowy ekran dotykowy wyświetlający funkcje DAW w 5 trybach kolorystycznych - potencjalnie łącznie 120 wyświetlanych i możliwych do wykonania funkcji
- Łatwe organizowanie funkcji DAW na 24-panelowym ekranie dotykowym za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" w iMAP™ - zmiany wprowadzane w czasie rzeczywistym
- Możliwość podłączenia do 3 programów DAW jednocześnie za pomocą przycisków wyboru DAW
- Niezwykle wytrzymały, trwały i wszechstronny
- Wbudowany 2-calowy wyświetlacz TFT pokazujący nazwę kanału, wartości kontrolne, kolory kanałów itp.
- Atrakcyjny, nowoczesny mostek miernika, wyposażony w precyzyjne, wyraźne i przyciągające wzrok mierniki LED
- Dodatkowy dolny wyświetlacz TFT o przekątnej 1,14 cala dla każdego kanału (niektóre programy DAW są wyposażone w funkcję wyświetlania dodatkowych informacji na tym ekranie)
- Niezwykle wysokiej jakości, duże koło jog enkodera optycznego z bardzo precyzyjną, płynną kontrolą do szybkiego wyszukiwania, przewijania itp.
- 8 płynnie działających dwufunkcyjnych pokręteł enkodera (Rotate i Enter)
- 2-segmentowy wyświetlacz LED pokazuje kod czasowy lub lokalizację projektu w formacie SMPTE lub beat clock (takty:uderzenia:ticki)
- Podświetlane przyciski funkcyjne "Read", "Write", "Touch", "Latch", "Trim" i "Off" - aktywowane/dezaktywowane zgodnie z wymaganiami DAW
- Podświetlane przyciski do sterowania kanałami, w tym Mute, Solo i Record
- 6 podświetlanych przycisków transportu, w tym Play, Stop, Record, Rewind, Fast Forward i Loop
- Dedykowany przycisk "Master/Assign" do szybkiego przełączania tłumika głównego z kanału głównego na wcześniej wyznaczoną ścieżkę
- Podświetlany przycisk "Zoom" z 2 przyciskami kierunkowymi (Lewo/Prawo i Góra/Dół), używany również w połączeniu z pokrętłem jog.
- Podświetlany przycisk "Focus", który pozwala użytkownikowi "skupić się" i dostosować parametry wtyczki, korektora itp. za pomocą pokrętła jog o płynnym działaniu
- 2 podświetlane przyciski "Track" do wybierania poszczególnych kanałów
- 2 podświetlane przyciski "Bank" do przełączania 8 kanałów jednocześnie
- Obsługa protokołów Universal Mackie Control i HUI dla bezproblemowej integracji z kompatybilnym oprogramowaniem do produkcji muzyki
- Obsługa Ability, Audition, Ableton Live, Bitwig, Cakewalk, Cubase/Nuendo, Digital Performer, FL Studio, Mixbus 32C, Pro Tools, Logic Pro, Luna, Reaper, Reason, Samplitude, Studio One i Tracktion Waveform
- Oprogramowanie iMap™ do pobrania ze strony produktu
- Szybka łączność USB typu C
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dostępna przez złącze USB C i oprogramowanie iMap™
- Wejścia użytkownika A i użytkownika B 1/4 cala do podłączania pedałów nożnych
- Zgodność z systemami MacOS 10.15 lub nowszym oraz Windows 10 lub nowszym
- Najwyższa jakość wykonania i solidna metalowa obudowa z portem blokady Kensington

Specyfikacja techniczna

- Złącze do komputera: Złącze USB (typ standardowy)
- Zasilanie: 12 V2,5 A DC (zewnętrzne ujemne, wewnętrzne dodatnie)
- Pobór prądu: 2,5 A lub mniej
- Waga: 5,6 kg (12,3 funta)
- Wymiary: 485(szer.) x 384,5(gł.) x 178(wys.) mm

https://youtu.be/SZqBb2g4DHY

https://youtu.be/kPa8hrr244s

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.