

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/interfejsa-audio-audient-evo8-usb-4-in-4-out-p-16656.html>



Interfejsa audio Audient EVO8 USB 4-in, 4-out

Cena	768,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EVO8
Kod EAN	5060374260382
Producent	Brak

Opis produktu

Wraz z rozwojem podcastingu, streamingu, gamingu i homerecordingu, EVO został zaprojektowany z myślą o stworzeniu interfejsu w przystępnej cenie, który oferuje intuicyjną obsługę i elegancką estetykę, przy zachowaniu profesjonalnej jakości dźwięku i technicznej doskonałości, której oczekujemy od Audienta.

Linia EVO zapewnia imponujące funkcjonalności w atrakcyjnej cenie, w tym: wysoką wydajność, nowe przedwzmacniacze mikrofonowe EVO z zakresem wzmocnienia 58dB, wiodące w swojej klasie konwertery z zakresem dynamiki 113 dB, JFET DI, Smartgain, Smart Touchpoints, wyjścia głośnikowe/słuchawkowe, bardzo niską latencję, funkcje loopback i monitor mix.

Tryb Smartgain - pracuj mądrzej, a nie ciężiej. Upewnij się, że wszystko uchwyciłeś idealnie w trybie Smartgain. Zaczynaj grać lub śpiewać, a tryb Smartgain automatycznie ustawi poziom mikrofonów - dzięki czemu możesz skupić się na kreatywności. Działaj:

Ustaw odpowiednio szybko wzmocnienie

Unikaj clipowania i zniekształceń

Uzyskaj lepsze nagrania

Pracuj niezależnie

Smart Touchpoint - Steruj głośnikami, słuchawkami i kanałami za pomocą jednego pokrętła.

Monitor Mix - Nagrywaj bez wysiłku dzięki monitorowaniu o bardzo niskim opóźnieniu

Kontrola z oprogramowania - Ustaw poziomy i aktywuj funkcje z komputera z kompatybilnym oprogramowaniem

Główne cechy:

4 przedwzmacniacze mikrofonowe EVO

Wiodące w swojej klasie konwertery AKM

Tryb Smartgain

Pokrętło Smart Touchpoint

Wejście instrumentalne JFET

2 wyjścia głośnikowe i 2 wyjścia słuchawkowe

Bardzo niska latencja

Monitor mix i funkcja loopback

Zasilanie USB 2.0 (USB-C)

Darmowy zestaw oprogramowania i wtyczek VST

Wzmocnienie przedwzmacniacza mikrofonowego 58 dB

Zakres dynamiki przetwornika ADC 113 dB

Zakres dynamiki przetwornika DAC 113 dB

-127dB mic pre EIN

4ms latencji w trybie Low latency performance

Próbkowanie 24bit/96kHz

Możliwość zarządzania presetami przedwzmacniaczy mikrofonowych z poziomu DAW

Zasilanie Phantom +48V z USB

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.