

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kabel-skretka-klotz-c5fueh-cat5e-p-13969.html>

Kabel skrętka Klotz C5FUEH CAT5e



Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KLOTZ C5FUEH
Kod EAN	5068443564737
Producent	Klotz

Opis produktu

typ: F/UTP

plaszcz zewnętrzny: FRNC

temperatura pracy: -30°C / +70°C

kolor kabla: szary

waga: 0,04 kg/m

żyła: drut z czystej miedzi, $\varnothing$ 0,51 mm (AWG 24)

izolacja żyły: polietylen (PE)

skręcenie żyły: 2 żyły skręcone w parę

skręcanie: 4 pary skręcone

osłona ogólna: folia AL-PET, na zewnątrz metalowa

elektryczny

rezystancja przewodu: $< 90 \text{ } \Omega/\text{km}$

pojemność wzajemna: 50 pF/m

impedancja charakterystyczna: $100 \Omega \pm 15\%$

prędkość sygnału: 0,68 c

trudnopalność: wg. wg IEC 60332-1

Zastosowania: Okablowanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędne Kategoria 5 wg. zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173 i EN 50288-5-1 IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T IEEE 802.5 Token Ring, FDDI, ISDN, ATM.

typ: F/UTP

osłona zewnętrzna: FRNC

temperatura pracy: -30°C / +70°C

kolor kabla: szary

waga: 0,04 kg/m

żyła: drut z czystej miedzi, Ø 0,51 mm (AWG 24)

izolacja żyły: polietylen (PE)

skręcenie żyły: 2 żyły skręcone w parę

skręcanie: 4 pary skręcone

osłona ogólna: folia AL-PET, na zewnątrz metalowa

elektryczny

rezystancja przewodu: $< 90 \text{ } \Omega/\text{km}$

pojemność wzajemna: 50 pF/m

impedancja charakterystyczna: $100 \text{ } \Omega \pm 15\%$

prędkość sygnału: $0,68 \text{ c}$

trudnopalność: wg. wg IEC 60332-1

Zastosowania: Okablowanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędne Kategoria 5 wg. zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173 i EN 50288-5-1 IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T IEEE 802.5 Token Ring, FDDI, ISDN, ATM.

typ: F/UTP

ślazcz zewnętrzny: FRNC

temperatura pracy: -30°C / +70°C

kolor kabla: szary

waga: 0,04 kg/m

żyła: drut z czystej miedzi, Ø 0,51 mm (AWG 24)

izolacja żyły: polietylen (PE)

skręcenie żyły: 2 żyły skręcone w parę

skręcanie: 4 pary skręcone

osłona ogólna: folia AL-PET, na zewnątrz metalowa

elektryczny

rezystancja przewodu: $< 90 \text{ } \Omega/\text{km}$

pojemność wzajemna: 50 pF/m

impedancja charakterystyczna: $100 \text{ } \Omega \pm 15\%$

prędkość sygnału: $0,68 \text{ c}$

trudnopalność: wg. wg IEC 60332-1

Zastosowania: Okablowanie pierwotne, wtórne i trzeciorzędne Kategoria 5 wg. zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173 i EN 50288-5-1 IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T IEEE 802.5 Token Ring, FDDI, ISDN, ATM.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.