

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-electro-voice-etx12p-p-16801.html>

Kolumna głośnikowa Electro-Voice ETX12P

Cena	7 300,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	ETX12P
Kod EAN	8717332957842
Producent	Brak

Opis produktu

Kolumna głośnikowa Electro-Voice ETX12P

Zestawy aktywne ETX są najwyżej postawionymi przedstawicielami rodziny systemów przenośnych EV. Zostały zaprojektowane i skonstruowane od podstaw, aby uzyskać najlepsze parametry w swojej klasie. Stanowią bezkompromisowe połączenie zaawansowanych osiągnięć audio z wszechstronnością zastosowań.

Zestawy aktywne ETX dostarczają spektakularnych wrażeń w każdej sytuacji. Są idealne dla profesjonalnych muzyków, DJ-ów, podróżujących artystów czy firm nagłośnieniowych, które szukając poręcznego nagłośnienia z półki high-end. Zapewniają też koncertową jakość w małych i średnich instalacjach stałych. Każdy model reprezentuje sobą jakość brzmienia, moc i właściwości będące poza zasięgiem innych aktywnych głośników profesjonalnych podobnej wielkości. To dźwięk o jakości koncertowej w zwartym i łatwym do użycia rozmiarze.

Stworzona z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania konstrukcyjnego, industrialnego wzornictwa i procesów produkcyjnych seria stanowi prawdziwą innowację w tworzeniu wielozadaniowych zestawów głośnikowych, a to wszystko poparte ponad 90 latami doświadczenia w branży pro-audio. Zestawy Electro-Voice ETX zawierają własnej produkcji, zaprojektowane i wytworzone w Niemczech przetworniki o wysokiej skuteczności, wysokiej mocy wzmacniacze klasy D, falowody SST (Signal Synchronized Transducers), potężne i jednocześnie intuicyjne narzędzie QuickSmartDSP oraz wiele wewnętrznych systemów optymalizacji i zabezpieczenia. To wszystko, co zapewnia niezrównaną jakość dźwięku EV i precyzję pokrycia przy najwyższym SPL udało się zmieścić w niskoprofilowych obudowach drewnianych klasy koncertowej.

Osiągi poza zasięgiem konkurencji

- Komponenty z najwyższej półki dostarczają zapierająca dech w piersiach moc i czystość brzmienia oraz maksymalną niezawodność: 1800-watowe (subwoofery) i 2000-watowe (szerokopasmowe) wzmacniacze klasy D ze zintegrowanym FIR-Drive DSP wytwarzają wysoki SPL w połączeniu z dużej skuteczności przetwornikami o niskich zniekształceniach (niskotonowe DVX i SMX oraz tytanowe tubowe wysokotonowe DH3-B)
- Lekkie, ergonomiczne, wytrzymałe i poręczne obudowy z 18-milimetrowej, 13 warstwowej sklejki brzozonej z wykończeniem EVCoat. Ośiem punktów montażowych dla instalacji stałych (modele pełnopasmowe). Własne, odlewane z aluminium gniazda statywowe, uchwyty i pozostały sprzęt.

Inteligentna technologia, innowacyjna konstrukcja

- Electro-Voice FIR-Drive wykorzystuje najnowszą technologię filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) dla optymalizacji liniowości przetworników. Zaawansowane algorytmy limiterów zapewniają niezależną ochronę peak oraz termiczną przetworników.
- Pełne QuickSmartDSP, zarządzanie jedną gałką. Na ekranie LCD można łatwo konfigurować i kontrolować następujące parametry: presety EQ umiejscowienia/zastosowania (np. statyw, ściana, podwieszenie, koncert, muzyka, mowa), status limiterów, ustawienia opóźnienia, ustawienia i pomiar sygnałów wejściowych oraz sumy dla osiągnięcia optymalnej struktury wzmocnienia. Parametryczna korekcja pozwala na dokładniejsze dopasowanie. Unikatowa funkcja EV Cardioid Control Technology przeznaczona dla subwooferów pozwala (w rozmieszczeniu wielokrotnym subbasów) ukierunkować dźwięk w stronę publiczności, redukując dźwięk na scenie o nawet 35 dB.

-
- Opatentowana konstrukcja falowodów SST (Signal Synchronized Transducers) zapewnia dokładne i jednorodne pokrycie dźwiękiem przestrzeni dla każdej konfiguracji systemu. Falowody zostały skonstruowane i zoptymalizowane osobno dla każdego z modeli.

Specyfikacja:

- Moc: 2000 W
- Maks. ciśnienie akustyczne: 135 dB
- Pasmo przenoszenia (-3dB): 55 - 20 000 Hz
- Pasmo przenoszenia (-10dB): 43 - 20 000 Hz
- Dyspersja (H): 90 °
- Dyspersja (V): 60 °
- FIR-Drive: Tak
- Częstotliwość podziału pasma: 1600 Hz
- Komponent (HF): 1.25" DH3-B
- Komponent (LF): 12" SMX2120
- Złącza: (2) XLR/TRS combo i (1) XLR link out
- Możliwość podwieszenia: Tak, (8) M10
- Obudowa: Sklejka 18 mm z pokrywą EVCoat
- Wymiary (WxSxG): 613x381x400 mm
- Waga: 23.6 kg

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.