

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-polaudio-pa-212-700-ndp-p-20650.html>



Kolumna głośnikowa PolAudio PA 212-700 NDP

Cena	4 900,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	POLAUDIO 212 700 NDP
Producent	Brak

Opis produktu

PA 212-700 ND oferuje wysoką moc i skuteczność przy niskich zniekształceniach odtwarzanego dźwięku. Dwa głośniki 12" zostały ułożone w układzie D'appolito, dzięki czemu uzyskujemy większą kontrolę rozproszenia w pionie, co ogranicza odbicia od sufitów i podłogi. Wpływa to na zwiększenie zrozumiałości dźwięku. Konstrukcja wchodzi w skład zestawów mobilnych sugerowanych przez POL-AUDIO.

Konstrukcja została zaprojektowana, jako satelita i dostarcza dźwięk o bardzo wysokiej spójności i wyrównanych proporcjach brzmienia **w zakresie od 60 Hz do 20 kHz**. Brzmienie zostało tak ukształtowane, aby doskonale oddawało muzykę graną na żywo. Jednocześnie wszystkie elementy zostały dobrane i zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać maksymalną mobilność. Wykorzystane głośniki wyposażone są w magnesy neodymowe, co pozwala na obniżenie wagi kolumny o kilka kilogramów.

Obudowa wykonana została z wytrzymałej sklejki z brzozy bałtyckiej o wysokiej sztywności. Przód kolumny pokryty jest stalową maskownicą oraz gąbką dźwiękoprzepuszczalną. Obudowa wykończona jest standardowo okładziną, za dopłatą może zostać pokryta lakierem lub Poliureą. Na dolnej ścianie obudowy znajduje się gniazdo na statyw kolumnowy o zmiennym kącie nachylenia (7 pozycji).

Zwrotnica zaprojektowana z najwyższą dbałością o szczegóły zapewnia wyrównaną charakterystykę fazową oraz częstotliwościową w całym zakresie pracy zestawu. Dzięki temu dźwięk jest spójny i dynamiczny.

Zakres pracy:

60 Hz-20 kHz

Moc AES:

700 W

Moc muzyczna:

1200 W

Skuteczność SPL:

102 dB

Komponenty:

LF: 2 x 12" / 2,5" HF: 1"/1,75"

Impedancja:

4Ω

Materiał obudowy:

Sklejka z brzozy bałtyckiej

Wymiary (HxWxD):

870 x 384 x 316

Waga netto:

22 kg

System podwieszania:

Punkty montażowe do uchwytów na łańcuch

Rozproszenie:

H 80° V 60° lub H 100° V 60°

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.