

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-proel-s15a-subwoofer-1200w-akt-p-22749.html>



Kolumna głośnikowa Proel S15A Subwoofer 1200w akt.

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S15A
Kod EAN	8032496649304
Producent	Proel

Opis produktu

Kolumna głośnikowa Proel S15A Subwoofer 1200w akt.

PROEL przedstawia serię S, nową gamę kompaktowych i potężnych subwooferów zaprojektowanych jako uzupełnienie głośników pełnozakresowych PROEL. Różnorodność rozmiarów, mocy i SPL oferowanych przez cztery aktywne modele S zapewnia, w bezkonkurencyjnym punkcie cenowym, doskonałe rozwiązanie w zakresie niskiego rozszerzenia dla każdego modelu głośników dostępnych w ofercie PROEL.

Wszystkie modele S wyposażone są w głośniki niskotonowe o wysokim skoku membrany w konfiguracji hybrydowej pasma przenoszenia (HBP). Ta innowacyjna konstrukcja zapewnia wyższą wydajność w porównaniu do subwooferów z bezpośrednim promieniowaniem, a ponadto gwarantuje znacznie lepsze sprzężenie kanałów strojeniowych z powietrzem zewnętrznym, redukując zniekształcenia i turbulencje powietrza, co zapewnia bardziej zdefiniowany dźwięk oraz głębokie i wyraziste niskie tony.

Nowe moduły wzmacniaczy CLASS D z zasilaczami impulsowymi SMPS (Switch Mode Power Supply) mogą wygenerować ogromną ilość ciągłej mocy w kompaktowej, lekkiej i niezawodnej obudowie. Wszystkie moduły zawierają sekcję przedwzmacniacza STEREO, filtry zwrotnicy 24dB/okt. z możliwością wyboru częstotliwości oraz przełącznik odwracania fazy.

Obudowy zbudowane są z 15/18 mm sklejki i wykończone bardzo trwałym lakierem poliuretanowym. Posiadają dwa płaskie uchwyty i cztery wytrzymałe kółka 75 mm dla łatwego transportu (tylko S15 i S18).

Kompaktowy aktywny subwoofer HBP

15" głośnik niskotonowy z 3" VC zapewniający głęboką i rozszerzoną odpowiedź

Moc szczytowa 1200 W

Wejście, łącze i wyjście STEREO

MAX SPL 129 dB

Pasma przenoszenia 40 Hz - 160 Hz

Typ systemu Subwoofer Hybrid Band Pass

Głośnik 15" głośnik niskotonowy z 3" VC

Moc ciągła wzmacniacza 600 W

Pasma przenoszenia 40 Hz - 160 Hz

Max SPL 129dB

Złącza WEJŚCIE: 2 x NEUTRIK COMBO

WYJŚCIOWE: 2 x NEUTRIK XLR-M

LINK: 2 x NEUTRIK XLR-M

Elementy sterujące Głośność, GND lift

Częstotliwość X-over, faza

Zasilanie 230 VAC lub 120 VAC 50/60 Hz

Waga 26 kg (57,3 lb)

Obudowa Sklejka 15/18 mm

Czarna farba odporna na zarysowania

1,5 metalowa kratka

2 uchwyty

1 x gniazdo biegunowe

4 x 75 mm kółka

Wymiary (W x H x D) 435x570x560 (660 z kółkami) mm

<https://youtu.be/Kv-VGI4BxGM>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.