

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-rcf-art-935-a-2100-w-p-20795.html>

Kolumna głośnikowa RCF ART 935-A 2100 W

Cena	5 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RCFART935A
Kod EAN	8024530019136
Producent	Brak

Opis produktu

ART 935-A został zaprojektowany w sposób mistrzowski, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność w intensywnych zastosowaniach audio. Połączenie 3-calowego głośnika ciśnieniowego, 15-calowego głośnika niskotonowego, dwukanałowego wzmacniacza o mocy 2100 W oraz falowodu True Resistive Waveguide o stałej kierunkowości zapewnia spójne pokrycie obszaru odsłuchu w zakresie 100° x 60° i dźwięk pozbawiony zniekształceń o poziomie 133 dB SPL. ART 935-A, stosowany jako samodzielny głośnik w systemie FOH, jako głośnik satelitarny (z subwooferem), monitor sceniczny lub podwieszony, zapewnia wysoką wydajność i niezawodność w kompaktowej obudowie.

Zaprojektowany jako najbardziej elastyczny głośnik w swojej klasie, posiada również wiele punktów mocowania do stałej instalacji. Dzięki połączeniu opatentowanego przez RCF przetwarzania FIRPHASE i Bass Motion Control DSP, idealnie dostrojonego do każdego modelu, publiczność doświadczy absolutnej czystości i głębokiego, potężnego basu. Elegancka obudowa wykorzystuje specjalny polipropylenowy materiał kompozytowy z wewnętrznym wzmocnieniem M-brace, dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu i bezpieczna w instalacji na statywie, ścianie lub kratownicy przy użyciu wielu dostępnych punktów mocowania.

Cechy

Poziom ciśnienia akustycznego do 133 dB

Wzmocnienie bi-amplifikacji klasy D o mocy 2100 W

45-20000 Hz liniowe pasmo przenoszenia

3" tytanowo-neodymowy przetwornik ciśnieniowy

15" głośnik niskotonowy

Technologia FIRPHASE zero stopni fazy

Kontrola ruchu basu - zarządzanie wychyleniem głośnika niskotonowego

Specyfikacja:

Pasmo przenoszenia: 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m: 133 db

Kąt pokrycia poziomego: 100°

Kąt pokrycia pionowego: 60°

Driver ciśnieniowy: 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c

Woofer: 15", 3.0" v.c

Sygnał wejściowy: symetryczny/niesymetryczny

Złącza wejściowe: XLR, Jack

Złącza wyjściowe: XLR

Czułość wejścia: -2 dBu/+4 dBu

Częstotliwość crossovera: 800Hz

Zabezpieczenia: Termiczne, RMS

Limiter: Soft Limiter

Regulatory: Linear, Boost, Stage, Volume

Moc całkowita: 2100 W Peak

Wysokie pasmo: 700 W Peak

Niskie pasmo: 1400 W Peak

Studzenie,: Konwekcyjne

Przylączenia: VDE

Oznaczenie CE: Tak

Materiał Korpusu/Obudowy: Kompozyt PP Hardware: 1 x M10 Top, 1 x M10 each side

Uchwyty: 1 górny , 1 each side

Pole montażowe statywu: Tak

Grill: Stal

Kolor: Czarny

Wysokość: 717 mm / 28.23"

Szerokość: 415 mm / 16.34"

Głębokość: 410 mm / 16.14"

Waga: 24.2 kg / 53.35 lbs

Wysokość opakowania: 760 mm / 29.92"

Szerokość opakowania: 475 mm / 18.7"

Głębokość opakowania: 470 mm / 18.5"

Waga z opakowaniem: 26.4 kg / 58.2 lbs

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.