

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-turbosound-iq18b-subbas-p-19773.html>



Kolumna głośnikowa Turbosound iQ18B subbas

Cena	3 720,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IQ18B
Producent	Brak

Opis produktu

Seria IQ TURBOSOUND składa się z 6 kolumn głośnikowych.

Subwoofery dzielą się na dwa podstawowe: iQ15B i iQ18B - które posiadają przetworniki 15" i 18", natomiast seria kolumn składa się z 4 zestawów: iQ8, iQ10, iQ12, iQ15 to pełnozakresowe kolumny z przetwornikami 8", 10", 12", 15". Ich obudowy wykonano z kompozytu poliuretanowego wzmocnionego włóknem szklanym.

Kolumny głośnikowe tej serii wyposażono w procesory DSP firmy KLARK TEKNIK, nowoczesne wzmacniacze klasy D i specjalnie zaprojektowany system integracji akustycznej. Ta niezwykle innowacyjna koncepcja umożliwia bezpośrednią współpracę miksera z systemem nagłośnieniowym. "Integracja Akustyczna" to rzeczywista rewolucja w zakresie dźwięku live. Szyna ULTRANET (w którą wyposażono konsole Behringer X32 czy nową X18) pozwala na przesyłanie do zestawów głośnikowych iQ do 16-tu cyfrowych kanałów w oryginalnym brzmieniu. Wszystko - łącznie z sygnałem sterowania dla zdalnego ustawienia brzmienia - odbywa się przy użyciu pojedynczego kabla CAT5.

Dzięki temu mamy możliwość "Modelowania Fizycznego" brzmienia kilku z najpopularniejszych zestawów głośnikowych. Symulacja brzmienia kolumn głośnikowych może być realizowana z pozycji miksera lub za pomocą interfejsu wbudowanego w kolumnę. Proces „strojenia” również może być zdalnie kontrolowany poprzez interfejs konsoli X32 lub z wykorzystaniem wyświetlacza w który wyposażono kolumny iQ.

Dane techniczne:

- Typ: Subwoofer aktywna 18" (3000 W), procesor DSP firmy KLARK TEKNIK,

ULTRANET

- Wymiary: 685,8 x 533,4 x 558,8 (mm)
- Waga: 47 kg
- Przetworniki: 1 x 15" LF Driver
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 150 kHz ± 3 dB, 30 Hz - 150 kHz ± 10 dB
- Maksymalny SPL: 127 dB peak
- Obudowa: sklejka brzozaowa, czarny mat
- Grill: stalowy, proszkowany
- Wzmacniacz mocy: Klasa D
- Wskaźniki: poziom wejściowy, peak, wyświetlacz LCD
- Złącza: 2 x Jack/XLR input, 2 x XLR output, Neutrik powerCON* mains in and mains link, USB, ULTRANET In and Thru.
- oryginalne opakowanie oraz wypełnienie

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.