

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-turbosound-milan-m12-p-20319.html>

Kolumna głośnikowa Turbosound Milan M12

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MILAN M12
Producent	Brak

Opis produktu

Milan M12 - dwudrożna aktywna kolumna głośnikowa o mocy 1100 W. Dedykowana do nagłośnienia frontowego lub jako monitor podłogowy.

Procesor KLARK TEKNIK optymalizujący dynamicznie jakość brzmienia w całym zakresie głośności oraz chroniący przetworniki. Eliptyczny falowód CEW zapewniający szeroką dyspersję i doskonałą kontrolę pokrycia dźwiękiem. Aluminiowa membrana przetwornika wysokotonowego zapewniająca najwyższą jakość reprodukcji wysokich częstotliwości. Przetwornik niskotonowy 12" zapewniający bardzo głęboki bas.

Zaawansowany technologicznie cyfrowy wzmacniacz pracujący w klasie D dostarczający jasnego i doskonale zdefiniowanego dźwięku. Lekka obudowa z materiału kompozytowego w czarnym wykończeniu. 2 wejścia mic/line z indywidualną kontrolą poziomu i wskaźnikiem wysterowania PEAK.

Dwuzakresowa korekcja zapewniająca elastyczną regulację barwy. Zoptymalizowany przełącznik mowa/muzyka dla różnorodnych zastosowań. Przełączalny filtr dolnozaporowy 100 Hz ułatwiający współpracę z subwooferem. Kompleksowe monitorowanie pracy dzięki diodom sygnalizacyjnym: POWER/PEAK. Podświetlone logo na grillu, informujące o zasilaniu i załączaniu limitera. Gniazdo do statywu z możliwością ustawienia dwóch kątów pochylenia kolumny. Zasilacz impulsowy zapewniający brak zakłóceń, doskonałą odpowiedź impulsową oraz bardzo niskie zużycie energii. Zaprojektowana i skonstruowana przez Turbosound UK w Wielkiej Brytani

Specyfikacja:

• Typ: Dwudrożna aktywna kolumna głośnikowa
• Moc znamionowa: 1100 W
• Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz / 17-200
• 40Hz - 20kHz - 1000
• Ciężar wejściowy: mic, line
• Line: 2x0V
• Wzmacniacz wejściowy: MIC, 2000mW (symetryczne) / 4000mW (symetryczne)
• Line: 2000mW (symetryczne) / 4000mW (symetryczne)
• Maksymalne SPL: 120 dB
• Przetwornik niskotonowy: 12"
• Przetwornik wysokotonowy: 1"
• Porty wejściowe: 2x VU / 1x 0V / 1x 0V
• Kształt obudowy: pionowy / stojak
• Złącza: mic/line, 000V
• Mix: 0dB / REV / M
• Obudowa: aluminiowa z aluminiowymi detalicjami
• Kolor: Czarna
• Gniazdo na statyw: dwudrożne 650mm
• Funkcje: instancje: 1 x A / 1 x V
• Bas: 200 Hz

Wymiary: 1020 x 594 x 550 (mm)

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.