

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-glosnikowa-vertus-cla604a-p-21407.html>



Kolumna głośnikowa Vertus CLA604A

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VERTUS CLA604A
Producent	Brak

Opis produktu

CLA 604A to aktywna dwudrożna kolumna głośnikowa z podwójnym wzmacniaczem (400 + 100 W RMS). System oferuje wysokiej jakości dźwięk w przedziale częstotliwości 50Hz-20kHz - specjalnie opracowany pod kątem wystąpień na żywo. Duże pokrycie dźwiękiem, dynamiczne działanie dzięki systemowi potrójnego wzmocnienia, kompaktowe wymiary, duże rozproszenie poziome, mała waga i łatwość transportu. CLA604a wyposażona została w sześć customowych neodymowych głośników i cztery neodymowe gwizdki kopułkowe, połączone falowodem. Wzmacniacz klasy D, regulowane zasilanie, procesor DSP i cztery presety korekcji pozwalają na odpowiednie ustawienie dźwięku w każdej sytuacji. Niskotonowy CLA 208SA posiada dwa 8-calowe głośniki wmontowane w wykonaną z brzozy obudowę typu bass-reflex. Wzmacniacz klasy D dostarcza 600 watów, posiada regulację zasilania, procesor DSP z funkcjami filtrującymi, equalizacją i ochroną głośników.

Parametry techniczne:

- Seria: Vertus
- Technologia BI-AMP, oddzielne zasilanie gł. niskotonowych i wysokotonowych, klasa D
- Moc ciągła: 350+80 W RMS cont
- Moc maksymalna: 400 + 100 Watt RMS max
- Moc szczytowa: 800+200 W RMS peak
- Pasma pracy: 130 Hz - 20 kHz @ -6dB
- 6x 4" głośniki niskotonowe, Custom FBT, cewka 1"
- 4x 1" głośniki wysokotonowe, neodymowe waveguide, cewka 1"
- Maksymalna skuteczność SPL ciągła 122 dB SPL cont,
- Maksymalna skuteczność SPL szczytowa 125 dB SPL peak;
- Konstrukcja dwudrożna Column Line Array
- Kąt pokrycia pojedynczego modułu: 100° x 20°
- Wbudowana zwrotnica sygnałowa: 2,5 kHz
- Impedancja wejścia sygnałowego: 22 kOhm
- Złącza sygnałowe NEUTRIK XLR z możliwością przekazywania sygnału do kolejnych modułów
- System zasilania oparty o złącza NEUTRIK POWERCON z możliwością przekazywania zasilania do kolejnych modułów w łańcuchu akustycznym LINK
- Procesor DSP, 4 programy ustawień
- Załączany filtr górnoprzepustowy HP Filter
- Front kolumny chroniony stalowym grillem
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo wyposażona w system modułowych złączy samozatraskowych
- Zaczep opcjonalnego statywu
- Wymogi zasilania: 450 VA, zasilanie sieciowe 230V/50Hz
- Wymiary zewnętrzne: 130 x 841 x 130 mm
- Waga pojedynczego modułu bez okablowania: 9 kg

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodnie z aktualnymi przepisami.