

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-jbl-eon-one-mk2-aktywny-system-liniowy-p-22889.html>

Kolumna JBL EON ONE MK2 aktywny system liniowy

Cena	5 800,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EONONEMK2
Kod EAN	691991034862
Producent	Brak

Opis produktu

JBL EON One MK2 to przenośny system nagłaśniający o zasilaniu bateryjnym, który zawiera wiodący w swojej klasie pakiet akustyczny, 5-kanałowy mikser cyfrowy, procesory DSP dbx i Lexicon, funkcje Bluetooth oraz uniwersalną aplikację do sterowania. System waży zaledwie 19,3 kg i jest łatwy w transporcie.

EON ONE MK2 zapewnia wysoką jakość dźwięku JBL, łącząc zoptymalizowany geometrycznie układ 8 głośników wysokotonowych w kształcie litery C z głośnikiem niskotonowym o średnicy 10 cali. System zapewnia wyjątkową klarowność i pokrycie dźwiękiem do 37 Hz z szerokim rozpraszaniem i maksymalnym poziomem dźwięku wynoszącym 123 dB.

EON ONE MK2 jest zaprojektowany z myślą o wszechstronności i łatwości użycia. Dzięki pełnemu zestawowi efektów i presetów dbx i Lexicon o profesjonalnej jakości oraz kontrolom skalującym się od początkującego do zaawansowanego, można w prosty sposób wybrać swój dźwięk. Zmienna wydajność mocy automatycznie optymalizuje wydajność mocy dla pracy na prądzie lub baterii. Strumieniowe przesyłanie audio Bluetooth i sześciogodzinne działanie na baterii uzupełniają zalety tego wielozadaniowego systemu all-in-one.

EON ONE MK2 jest idealny dla szerokiej gamy użytkowników - od artystów ulicznych i piosenkarzy/songwriterów szukających dźwięku profesjonalnej jakości bez zasilania prądem, przez edukatorów i dostawców usług hotelarskich, którzy priorytetowo traktują szybkie ustawienie i łatwość obsługi, po domy modlitwy i firmy wynajmujące, które wymagają przenośnych rozwiązań do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W skrócie: to Twój system na każdą okazję i w każdym miejscu.

- Typ systemu Zasilana kolumna PA Głośnik
- Rozmiar głośnika niskotonowego: 10"
- Rozmiar głośnika wysokotonowego: 2"
- Liczba głośników wysokotonowych: 8
- Max SPL 123 db/119 dB AC/Bateria
- Zakres częstotliwości -10 37-20 kHz
- Zakres częstotliwości -3 45-20 kHz
- Dyspersja Hor 140°
- Dyspersja pionowa 30°
- Moc
 - znamionowa: 1500W
 - szczytowa: 400W RMS
- Wejście zasilania AC 300W 100-120V lub 220-240V
- Impedancja wejściowa:
 - 4kΩ zbalansowane Combo
 - 2MΩ zbalansowane Hi-Z Jack
 - 10kΩ 3,5mm single ended 2 channel
- Częstotliwość zwrotnicy 230 Hz
- I/O 3 - Gniazda XLR Combo: 1 - 1/4" Hi-Zk, 1 - 1/8"/BT sumowane, 1 - X1/4" zbalansowane
- Obudowa PP
- Waga 19.3kg (42.5 lbs.)
- Waga brutto 22.38kg (49.3 lbs.)

-
- Wymiary: 452 x 627 x 730mm(WxDxH) (17,8 x 24,7 x 28,7 in.(WxDxH))
 - Bateria 97,2 WH, 36V, litowo-jonowa

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.