

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/kolumna-mobilna-behringer-pk108a-1x8-p-20626.html>



Kolumna mobilna Behringer PK108A 1x8"

Cena	449,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PK108A BEHRINGER
Producent	Brak

Opis produktu

Behringer PK108A to kompaktowa dwudrożna kolumna aktywna o mocy 250W, z wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym i Bluetooth. Idealna do nagłaśniania imprez karaoke, małych koncertów, występów czy kościołów.

Główne cechy

- Aktywna kolumna głośnikowa o mocy 250W
- Wbudowany odtwarzacz multimedialny z wyświetlaczem, gniazdem kart SD, portem USB i odbiornikiem Bluetooth
- 2-kanałowy mikser z indywidualnymi wejściami Mic / Line, regulatorami głośności i diodami przesterowania
- Dedykowany 2-pasmowy korektor plus zintegrowany procesor dźwięku dla maksymalnej kontroli systemu i ochrony głośników
- 8 calowy głośnik niskotonowy o dużym wychyleniu zapewnia głębokie basy i dużą moc akustyczną
- Najnowocześniejszy 1-calowy przetwornik kompresyjny zapewnia wyjątkową reprodukcję wysokich częstotliwości i szeroka dyspersję
- Wyjście na dodatkową kolumnę pasywną
- Ergonomicznie ukształtowane uchwyty ułatwiające przenoszenie i konfigurację

-
- Wysokiej jakości komponenty i wyjątkowo wytrzymała konstrukcja zapewniają długą żywotność

Specyfikacja:

- Moc maksymalna 240W
- Wzmacniacz w klasie AB
- Głośnik niskotonowy 8"
- 1" przetwornik wysokotonowy
- Pasmo przenoszenia 20Hz do 20kHz (-10dB)
- SPL max 90dB
- Rodzaje pamięci odtwarzacza MP3 USB, SD, TF
- System plików FAT16, FAT32
- Obsługa kart SD do 32 GB
- Format plików MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Kompresja 32 – 800 kbps
- Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz
- Wejście mikrofonowe XLR/jack TRS combo
- Impedancja wejścia mikrofonowego 20kΩ zbalansowane
- Wejście liniowe 1 x 3,5mm jack TRS, stereo

-
- Impedancja wejścia liniowego 15kΩ
 - Wejście AUX 2 x RCA
 - Impedancja wejścia AUX 15kΩ
 - Wyjście AUX 2 x RCA
 - Impedancja wyjścia AUX
 - Bluetooth ver 5.0
 - Wsparcie dla profilu A2DP 1.2
 - Zasięg 10m
 - Korekcja:
 - - wysokie $\pm 12\text{dB}$ 10kHz półkowa
 - - niskie $\pm 12\text{dB}$ 100Hz półkowa
 - Zasilanie 220-240 V~, 50/60 Hz (F 1 A L 250 V)

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.