

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/ld-systems-mei-100-g2-b6-system-in-ear-655-679-mhz-p-27880.html>



LD Systems MEI 100 G2 B6 system in-ear 655-679 MHz

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LDMEI100G2B6
Kod EAN	4049521202841
Producent	LD SYSTEMS

Opis produktu

LD Systems MEI 100 G2 B 6 – bezprzewodowy system odsłuchu dousznego In-Ear Monitoring

LD Systems MEI 100 G2 B 6 to profesjonalny bezprzewodowy system odsłuchu dousznego **In-Ear Monitoring (IEM)**, przeznaczony dla muzyków występujących na żywo, wokalistów, aktorów, prezenterów i spikerów. System zapewnia swobodę ruchu na scenie oraz wysoką jakość i stabilność transmisji audio.

Model pracuje w paśmie **655-679 MHz** i oferuje aż **96 kanałów UHF**, co ułatwia znalezienie wolnej częstotliwości i pozwala na elastyczną konfigurację systemu. Nadajnik i odbiornik wyposażono w czytelne, wielofunkcyjne wyświetlacze prezentujące najważniejsze informacje dotyczące pracy urządzeń.

Najważniejsze zalety

- **96 kanałów UHF** – 8 grup po 12 kanałów.
- **Pasmo pracy 655-679 MHz** – wersja B 6.
- **Tryb mono i stereo** – możliwość dopasowania odsłuchu do potrzeb użytkownika.
- **Zintegrowany limiter** – pomaga zapewnić równomierny poziom sygnału i ogranicza ryzyko zniekształceń.
- **Pasmo przenoszenia 80 Hz-15 kHz** – odpowiednie do zastosowań scenicznych i monitoringu.
- Możliwość jednoczesnej pracy **do 5 systemów**.
- Czytelne wyświetlacze nadajnika i odbiornika.
- Odbiornik zasilany **2 bateriami AA**, zapewniającymi do około **10 godzin pracy**.
- W zestawie znajdują się **słuchawki douszne**, uchwyty do montażu w racku 19" oraz wytrzymała walizka transportowa ABS.
- Solidna konstrukcja wykonana ze **stali i ABS**.

Nadajnik

Nadajnik systemu posiada dwa wejścia liniowe na złączach **XLR/jack combo**, dzięki czemu można łatwo podłączyć źródło sygnału audio. Oferuje 96 kanałów w paśmie 655-679 MHz i moc nadawania 10 mW. Antena podłączana jest przez złącze BNC.

Odbiornik

Kompaktowy odbiornik bodypack wyposażono w wyjście słuchawkowe **3,5 mm Jack TRS** oraz regulację głośności. Maksymalna moc wyjścia słuchawkowego wynosi 100 mW. Odbiornik waży zaledwie około **100 g**, dzięki czemu nie ogranicza komfortu podczas występu.

Dla kogo?

LD Systems MEI 100 G2 B 6 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest niezawodny odsłuch bez konieczności korzystania z klasycznych monitorów scenicznych. Jest dobrym rozwiązaniem dla **zespołów muzycznych, wokalistów, teatrów, konferencji, prezenterów oraz realizatorów wydarzeń na żywo.**

Zawartość zestawu

- 1 x nadajnik MEI 100 G2 B 6
- 1 x odbiornik bodypack MEI 100 G2 B 6
- 1 x słuchawki douszne
- zestaw do montażu w racku 19"
- walizka transportowa ABS
- antena BNC

Specyfikacja techniczna:

- Zakres częstotliwości: **655-679 MHz**
- Liczba kanałów: **96**
- Liczba grup: **8 x 12 kanałów**
- Pasmo przenoszenia: **80 Hz-15 kHz**
- Tryb pracy: **mono/stereo**
- THD+N odbiornika: **maks. 0,25%**
- Wyjście odbiornika: **3,5 mm Jack TRS**
- Zasilanie odbiornika: **2 x AA/LR6**
- Czas pracy: **do 10 godzin**
- Kolor: **czarny**
- Waga kompletnego zestawu: około **1,2 kg**

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.