

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/listwa-led-bar-light4me-pixel-bar-24x3w-mkii-ir-p-20335.html>

## Listwa LED BAR Light4Me Pixel Bar 24x3W MKII IR



Cena	<b>325,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MKII IR</b>
Kod EAN	<b>5907780149804</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

to lekka z możliwością sterowania bezprzewodowym , zamknięta w solidnej, metalowej obudowie. Źródło światła stanowią 24 mocne, 3-watowe diody pracujące w paśmie kolorów RGB (red, green, blue), a zastosowana optyka pozwala na emisję pojedynczej wiązki światła pod kątem 25°.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego produktu jest prosta, wręcz intuicyjna obsługa. Urządzenie daje możliwość ręcznego mieszania kolorów, co pozwala na uzyskanie unikalnych i odpowiednio nasyconych barw. Zmiana ustawień odbywa się za pomocą czterech przycisków oraz wyświetlacza LED. Listwa posiada wbudowane tryby pracy automatycznej oraz funkcję Sound. Dzięki temu możemy wybrać gotowy program pracy oświetlenia lub ustawić działanie tak, by zapalała diody w sposób zsynchronizowany z dźwiękiem (wbudowany bardzo czuły mikrofon). Oczywiście nie zapomniano o protokole (gniazda in/out), dzięki któremu urządzenie może być kontrolowane za pośrednictwem zewnętrznych sterowników i konsol.

idealnie sprawdza się jako . Jest doskonałym rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju , w szczególności – dzięki niemu w efektywny sposób można podkreślić charakter imprezy. jest również doskonałym uzupełnieniem dla i muzycznych. Wykorzystując zaledwie kilka sztuk połączonych przewodem zasilającym IEC (tzw. „podaj dalej”) możemy uzyskać idealne doświetlenie sceny lub efekt , unikając dodatkowych przedłużaczy.

---

W zestawie do każdego dodawane są nóżki umożliwiające ustawienie na podłodze tak, by można było dowolny fragment ściany, sali lub innego pomieszczenia, w którym chcemy zastosować opcję .

Źródło światła: LED 24 x 3W RGB

**Zużycie energii:** 80W

**Kanały DMX:** 5, 8, 14, 26, 50CH

**Kąt padania wiązki światła:** 25°

**Temperatura pracy:** -20~40°C

**Złącze zasilania:** IEC in/out

**Złącze danych:** DMX 3 pin

**Sterowanie:** auto, sound, DMX512, master/slave, pilot na podczerwień

**Wymiary:** 1080x65x88 mm

**Obudowa:** metalowa

**Chłodzenie:** radiator (brak wentylatora)

**Waga netto:** 2 kg

**Zasilanie:** 4AC 100V-240V, 50Hz/60Hz

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.