

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/listwa-led-bar-light4me-pixel-bar-24x3w-mkiii-ir-p-12098.html>

Listwa LED BAR Light4Me Pixel Bar 24x3W MKIII IR



Cena	469,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKIII IR
Kod EAN	5908249801332
Producent	Brak

Opis produktu

LIGHT4ME PIXEL BAR 24x3 MKIII IR to lekka **listwa oświetleniowa** z możliwością sterowania za pomocą bezprzewodowego **pilota** na podczerwień, zamknięta w solidnej, metalowej obudowie. Źródło światła stanowią 24 mocne, 3-watowe diody **LED** pracujące w paśmie kolorów RGB (red, green, blue), a zastosowana optyka pozwala na emisję pojedynczej wiązki światła pod kątem 25°.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego produktu jest prosta, wręcz intuicyjna obsługa. Urządzenie daje możliwość ręcznego mieszania kolorów, co pozwala na uzyskanie unikalnych i odpowiednio nasyconych barw. Zmiana ustawień odbywa się za pomocą czterech przycisków oraz wyświetlacza LED. **Listwa** posiada wbudowane tryby pracy automatycznej oraz funkcję Sound. Dzięki temu możemy wybrać gotowy program pracy oświetlenia lub ustawić działanie **belki LED** tak, by zapalała diody w sposób zsynchronizowany z dźwiękiem (wbudowany bardzo czuły mikrofon). Oczywiście nie zapomniano o protokole **DMX** (gniazda in/out), dzięki któremu urządzenie może być kontrolowane za pośrednictwem zewnętrznych sterowników i konsol.

Pixel bar idealnie sprawdza się jako **oświetlenie sceniczne**. Jest doskonałym rozwiązaniem do **dekoracji światłem** wszelkiego rodzaju **impres okolicznościowych**, w szczególności **sali weselnych** – dzięki niemu w efektowny sposób można podkreślić charakter imprezy. **Ledbar** jest również doskonałym uzupełnieniem dla **DJ-ów** i **zespołów** muzycznych. Wykorzystując zaledwie kilka sztuk połączonych przewodem zasilającym IEC (tzw. „podaj dalej”) możemy uzyskać idealne doświetlenie sceny lub efekt światła dyskotekowego, unikając dodatkowych przedłużaczy.

W zestawie do każdego **led pixel bara** dodawane są nóżki umożliwiające ustawienie listwy na podłodze tak, by można było **podświetlić** dowolny fragment ściany, sali lub innego pomieszczenia, w którym chcemy zastosować opcję **oświetlenia architektonicznego**.

Źródło światła: LED 24x3W RGB
Zużycie energii: 80W
Kanały DMX: 6 trybów - 2, 3, 4, 7, 14, 26 kanałów
Kąt padania wiązki światła: 25°
Temperatura pracy: -20~40°C
Złącze zasilania: IEC in/out
Złącze danych: DMX 3 pin
Sterowanie: auto, sound, DMX512, master/slave
Wymiary: 101 x 7 x 7,5 (+4 nóżki) cm
Obudowa: aluminium
Chłodzenie: bardzo cichy wentylator
Waga netto: 3,5 kg
Zasilanie: 4AC 100V-240V, 50Hz/60Hz

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.