

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-akg-wms-470-d5-vocal-set-bd7-50-mw-expo-p-16626.html>



Mikrofon AKG WMS-470 D5 Vocal Set BD7 50 mW EXPO

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WMS470D5BD7
Kod EAN	9002761029840
Producent	AKG

Opis produktu

AKG WMS470 D5 Set Bd7-50mW - Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dynamicznym

AKG WMS470 Vocal Set D5 to profesjonalny zestaw bezprzewodowy. Składa się ze stacjonarnego odbiornika z możliwością montażu w racku, z 2 kanałami wyjściowymi XLR i TRS. Ręczny nadajnik z mikrofonem dynamicznym o charakterystyce superkardioidalnej. Nadajnik ma możliwość wymiany kapsuły mikrofonowej, o innych charakterystykach, pojemnościowych. Zestaw AKG WMS470 Vocal Set D5 dostępny jest w różnych państwach członkowskich, rekomendowany jest wybór 32 kanałów na państwo. Zestaw jest do 100m w wolnej przestrzeni. Pasmo przenoszenia mikrofonu wynosi od 70 Hz do 20 kHz. Nadajnik zasilany jest akumulatorem AA, pracuje do 8 godzin na zestawie. Doskonale nadaje się do koncertów, na scenie, w studiu, w konferencji, występie, w komercyjnej i wielu innych zastosowaniach.

Cechy zestawu WMS 470 VOCAL SET D 5:

- Nowa funkcja automatycznego wyboru częstotliwości.
- Wytrzymała i niezawodna konstrukcja przeznaczona do zastosowań profesjonalnych.
- Wybór 48 kanałów bezprzewodowych przy 16 kanałach na bank.
- Wykorzystanie sygnału pilota zapobiega powstawaniu dodatkowych szumów.
- Odbiornik w kompaktowej obudowie pozwala na oszczędność miejsca przy montażu.
- Referencyjny kompander AKG zapewnia doskonały dźwięk.
- Szybka konfiguracja nadajnika za pośrednictwem łącza podczerwieni.
- Funkcja programowanych ostrzeżeń.

Zestaw zawiera:

- Odbiornik mikrofonowy bezprzewodowy SR 470
- Nadajnik mikrofonowy bezprzewodowy ręczny HT 470 z kapsułą dynamiczną D 5
- Uchwyty na statyw
- Bateria typu AA
- 2 anteny
- Zestaw do montażu w szafie rackowej

- Zasilacz

Specyfikacja zestawu:

Zasięg roboczy: 100 m przy braku przeszkód

Pasma przenoszenia: 70 - 20000 Hz (kapsuła D5)

Stosunek sygnał/szum: 120 dB-A

Liczba kroków regulacji częstotliwości: 1220 (z krokiem 25 kHz)

Rekomendowana liczba kanałów w paśmie: do 32

Szerokość pasma: 30 MHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: 0,3 %

Synchronizacja nadajnika: podczerwień

Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD: 0,3 %

Temperatura pracy: -10°C do +50°C

Specyfikacja odbiornika SR470:

Czułość RF: -100 dB

Wyjścia audio: XLR 3-pin męski zbalansowane + jack 6,3 żeński niezbalansowany

Wymiary (dług. x wys. x szer.): 44 x 202 x 177 mm

Wymiary wg standardu rack (wys. x szer.): 1U x 1/2 Rack 19"

Obudowa: metal z czarnymi wykończeniami

Specyfikacja nadajnika HT470:

Pasma przenoszenia: 35 - 20 000 Hz (w zależności od kapsuły)

Dewiacja szczytowa / nominalna: 48 / 20 kHz

Moc RF: 10 - 50 mW

Zasilanie: bateria AA

Czas pracy na baterii: do 8 godzin

Wymiary (długość x średnica): 237 x 51 mm

Waga: 240 g

Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna

Dodatkowe funkcje: ton pilota, synchronizacja w podczerwieni, zintegrowane styki do ładowania w nadajniku

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.