

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-audio-technica-at2050-pojemnosciowy-p-9352.html>



Mikrofon Audio-Technica AT2050 pojemnościowy

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT2050
Kod EAN	4961310101763
Producent	Brak

Opis produktu

Mikrofon pojemnościowy o regulowanej charakterystyce kierunkowej. Układ dwóch dużych membran w modelu AT2050 zapewnia znakomite rezultaty przy każdej z trzech przełączanych charakterystyk kierunkowych (kardioidalna, kołowa, ósemkowa). Obie duże membrany są złożone i poddane starzeniu, co pozwala osiągnąć optymalną charakterystykę przez całe lata użytkowania mikrofonu.

- Trzy przełączane charakterystyki kierunkowe: kołowa, kardioidalna oraz ósemkowa
- Wkładka z dwiema membranami zachowuje precyzyjną charakterystykę kierunkową w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.
- Przełączany filtr wysokoprzepustowy 80 Hz oraz tłumik 10 dB
- Najnowocześniejsza elektronika montowana powierzchniowo gwarantuje zgodność mikrofonów ze standardami spójności i niezawodności, z jakich słynie Audio-Technica.
- Obie duże membrany są złożone i poddane starzeniu, co pozwala osiągnąć optymalną charakterystykę przez całe lata użytkowania mikrofonu.

SPECYFIKACJA:

- Przetwornik: Zewnętrznie spolaryzowany (DC Bias), pojemnościowy
- Charakterystyki kierunkowe: Kardioidalna, kołowa oraz ósemkowa
- Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz
- Filtr dolnozaporowy: 80 Hz, 12 dB na oktawę
- Czułość w polu swobodnym-40 dB (10,0 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa*
- Impedancja: 120 Ω
- Maksymalny poziom dźwięku na wejściu: 149 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.; 159 dB SPL z tłumikiem wstępnym 10 dB (wart. nominalna)
- Szumy: 17 dB SPL
- Zakres dynamiki (typowy): 132 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): 77 dB, 1 kHz przy 1 Pa*
- Wymagane zasilanie fantomowe: 11-52 V DC (±4 V), 4,7 mA (typowo)
- Przełączniki Wybór charakterystyki, wł. bez modyfikacji, wł. z filtrem, tłumik 10 dB (wart. nominalna)
- Waga: 412 g
- Wymiary: 170,0 mm (długość) x 52,0 mm (maksymalna średnica korpusu)
- Złącze wyjścia: Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM
- Akcesoria w zestawie: AT8458 – uchwyt przeciwwstrząsowy do statywów z gwintem 5/8"-27; gwintowany adapter z 5/8"-27 na 3/8"-16; miękki pokrowiec ochronny

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

