

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-boya-by-bm3031-superkardioida-p-18871.html>

Mikrofon BOYA BY-BM3031 superkardioida



Cena	350,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BOYA BY-BM3031
Kod EAN	6971008021226
Producent	Brak

Opis produktu

BOYA BY-BM3031 to superkardioidalny mikrofon typu shotgun, który zapewni wysoką jakość dźwięku dla lustrzanek, kamer, rejestratorów audio i wielu innych urządzeń.

Posiada trzypoziomowy przełącznik wzmocnienia, który zapewnia zwiększenie +20 dB, 0 dB lub -10 dB, aby zapobiec zniekształceniom spowodowanym przeciążeniem audio.

Wyposażony jest także w przełączalny filtr górnoprzepustowy o częstotliwości 80 Hz, który eliminuje niepożądane szумы i dudnienie o niskiej częstotliwości.

Ma kłopotliwy i wygodny w użyciu przycisk, który umożliwia regulację wzmocnienia, który może być używany do regulacji wzmocnienia. Wyposażony jest w bardzo dobrej jakości uchwyty. Ten mikrofon zawiera piankową osłonkę przeciwwietrzną, która pomaga zmniejszyć głośność szumu wiatru i tła podczas nagrywania dialogu.

Jest zasilana dwiema bateriami AA (brak w zestawie) przez maksymalnie 120 godzin.

Profesjonalna jakość dźwięku

20dB) i pozwala na uzyskanie głębszego dźwięku niż wbudowane standardowo mikrofony. Trzypoziomowa kontrola wzmocnienia (-10dB, 0, +

Filtr dolnoprzepustowy

Filtr dolnoprzepustowy minimalizuje szum tła i dudnienie o niskiej częstotliwości

Mikrofon ma wbudowane gniazdo słuchawkowe, oferując monitorowanie źródła w czasie rzeczywistym

Dwie baterie AA (brak w zestawie) mogą działać do 120 godzin

-
- Mikrofon wysokiej jakości zapewniający czyste i precyzyjne nagrania
 - Superkardioidalny (kierunkowy)
 - Niski poziom szumu własnego i duża czułość
 - Dwustopniowy filtr górnoprzepustowy (płaski, 80 Hz)
 - Trzy poziomy kontroli poziomu wzmocnienia (-10dB, 0, + 20dB)
 - Wtyczka wyjściowa 3,5 mm
 - Zintegrowane mocowanie wraz z uchwytem antywstrząsowym
 - Zasilany 2 bateriami AA (brak w zestawie)
 - Trwała konstrukcja ABS
 - Zawiera osłonę przeciwwietrzną

Materiał: **ABS**

Charakterystyka:

Pasma przenoszenia:

Czułość:

Stosunek sygnału do szumu: **80 dB**

Dynamika: **120 dB**

Impedancja wyjściowa:

Zasilanie

Czas pracy z bateriami:

Przełącznik wzmocnienia:

Filtr górnoprzepustowy:

Złącza wyjściowe:

Wymiary:

Waga: **132 g**

Gwarancja: 3 lata

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.