

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-dna-rhm-2-rack-podwojny-bezprzewodowy-p-15805.html>

Mikrofon DNA RHM-2 rack podwójny bezprzewodowy

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5907780140566
Kod EAN	5907780140566
Producent	Brak

Opis produktu

DNA RHM-2 to profesjonalny, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z możliwością montażu w racku, w którego skład wchodzi dwa dynamiczne mikrofony oraz odbiornik. System ma zasięg niemal 60 m! Stanowi doskonałe rozwiązanie na małe i średnie sceny, dla zespołów i wokalistów, mobilnych DJ-ów, a także prezenterów, lektorów i wykładawców. Znakomicie sprawdza się na scenie, w domach i ośrodkach kultury, szkołach i uczelniach oraz klubach z karaoke.

Oba doręczne mikrofony bezprzewodowe posiadają dynamiczny układ zbierający dźwięk, cechujący się charakterystyką kardioidalną. Każdy z nich zasilany jest przez dwie baterie typu AA, których energia wystarcza na kilka godzin pracy. Nadajniki wyposażone zostały w przesuwany przełącznik zasilania, czujnik podczerwieni umożliwiający parowanie urządzeń z odbiornikiem, oraz czytelny wyświetlacz LCD pokazujący aktualną częstotliwość pracy i stan sygnału transmisji danych.

Podzespoły stacji odbiorczej zamknięte zostały w solidnej, metalowej obudowie wyposażonej w otwory umożliwiające jej instalację w racku. Z tyłu znajduje się gniazdo zasilania, zbalansowane wyjścia XLR dla kanałów A i B, dwa złącza antenowe BNC oraz wyjście Jack 6,3 mm dla dwóch kanałów. Na panelu przednim znajduje się przełącznik zasilania, czujnik podczerwieni IR umożliwiający synchronizację częstotliwości mikrofonów z odbiornikiem, a także interfejs sterujący pracą całego systemu. Zaliczają się do niego dwa czytelne wyświetlacze LCD pokazujące aktualne parametry pracy kanałów A i B, przyciski Scan ułatwiające wyszukiwanie wolnej częstotliwości w eterze, ATC (Automatic Channel Targeting) umożliwiający synchronizację nadajników z odbiornikiem, oraz obrotowe potencjometry głośności dla każdego toru. Nawigację między poszczególnymi funkcjami menu zapewnia reagujące na docisk pokrętło oraz przycisk SW (switch) przełączający użytkownika między wyświetlaczami kanałów A i B.

RHM-2 to wysokiej klasy zestaw mikrofonów bezprzewodowych, dla których marka DNA jest gwarantem jakości i niezawodności oraz najlepszej na rynku ceny. System jest bardzo uniwersalny – znakomicie sprawdza się zarówno na dużych scenach i mniejszych estradach. Eliminuje konieczność stosowania uciążliwego okablowania, dlatego chętnie sięgają po niego zespoły weselne, soliści, firmy eventowe oraz grupy zajmujące się oprawą audiotechniczną podczas różnego typu wydarzeń.

Cechy produktu:

pasmo UHF zapewnia stabilną charakterystykę i niskie zniekształcenia harmoniczne;

zmienna częstotliwość pozwala na używanie wielu zestawów mikrofonowych równocześnie;

możliwość zmiany częstotliwości do 50 MHz, co daje 2000 częstotliwości do wyboru;

przejrzysty wyświetlacz OLED dający dużą widoczność pod każdym kątem, wskazujący siłę sygnału RF i AF, częstotliwość itp.;

możliwość montażu w racku za pomocą wbudowanych uszu montażowych (antena specjalnie w tym celu może być montowana z przodu za pomocą interfejsu kabla antenowego);

szybka i łatwa obsługa;

wbudowany rozdzielacz sygnału antenowego zmniejszający zakłócenia pomiędzy antenami;
każdy kanał z indywidualną kontrolą sygnału wyjściowego;
automatyczne wyszukiwanie częstotliwości – funkcja pozwala na łatwe znalezienie najlepszej częstotliwości;
automatyczna synchronizacja stacji odbiorczej z nadajnikiem za pomocą wbudowanego interfejsu IR;
funkcja wyciszenia (mute);
równe pasmo przenoszenia 50-16 kHz.

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

Ilość kanałów odbierania: 2

Zakres częstotliwości fali nośnej: 518-542MHz

Tryb oscylacji: syntezy częstotliwości PLL z blokadą fazy

Etap regulacji częstotliwości radiowej: 25kHz, w zależności od regionu

Czułość fal radiowych: wejście 6dB μ V, S/N>80dB

Zasięg działania: odległość w linii prostej 60 m (rzeczywisty zakres zależy od absorpcji, odbicia i zakłóceń sygnału RF)

Tryb kontrolny wyciszenia: blokowanie szumów

Połączona charakterystyka częstotliwościowa: 50Hz-20kHz ($\pm$ 3dB)

Współczynnik zawartości harmoniczných (THD): <0,5% przy 1kHz

Panel sterowania: wyświetlacz OLED

Wymiar: 482 x 45 x 215 mm

Waga: 1,7 kg

Nadajnik:

Tryb oscylacji: syntezy częstotliwości PLL z blokadą fazy

Zakres częstotliwości fali nośnej: 518-542 MHz, w zależności od regionu

Wzmocnienie odbioru: stałe

Moc nadajnika: 10mW

Zasilanie: 2 baterie typu AA

Pobór prądu: standardowy < 130mA

Wyświetlacz: LCD

Typ odbiornika: dynamiczny układ kardoidalny

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r

i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.