

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-ode-hs2-black-large-naglowny-p-19733.html>

Mikrofon Rode HS2 Black Large nagłowny

Cena	999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HS2BLARGE
Kod EAN	698813004706
Producent	Rode

Opis produktu

RØDE HS2 to profesjonalny dyskretny, ergonomiczny i lekki mikrofon nagłowny, zapewniający czysty i wyraźny dźwięk do wszelkich zastosowań, w których mikrofon musi znajdować się w bliskiej odległości od ust prezentera.

Składa się z regulowanych, odpornych na korozję, wykonanych ze stali sprężynowej elementów: ramienia i opaski, połączonych z elastycznymi, hipoalergicznymi nausznikami silikonowymi. Pokryty jest trwałym ceramicznym wykończeniem w kolorze czarnym (HS2-B) lub cielistym (HS2-P) i dostępny jest w dwóch rozmiarach (mały lub duży), w celu zapewnienia idealnego dopasowania do każdej osoby.

Urządzenie podłączane jest przy pomocy kabla o długości 1,2 m w oplocie ekranującym, wzmacnianym Kevlarem, który zakończony jest pozłacanym wtykiem TRS 3,5 z zdejmowaną nakrętką blokującą, co zapewnia bezpieczne połączenie z szeroką gamą urządzeń rejestrujących i nadajników systemów bezprzewodowych, w tym zestawami RØDE Filmmaker i Newsshooter. Niewielka waga, możliwość wygodnego dopasowania, niskie szumy własne, minimum widoczności i przyjazna dla użytkownika, dookólna charakterystyka kierunkowości sprawiają, że jest to idealny mikrofon do filmu, telewizji, video, teatru, kościoła i wokalnych występów na żywo.

GŁÓWNE CECHY:

Ulepszona, dyskretna, ergonomiczna konstrukcja

Bardzo lekki, zapewnia pełen komfort

Regulowane, odporne na korozję elementy wykonane ze stali sprężynowej: ramię i opaska

Elastyczne, hipoalergiczne nauszniki silikonowe

Trwałe, ceramiczne wykończenie, dostępne w kolorach czarnym lub cielistym

Dostępny w rozmiarze małym lub dużym

Dookólna charakterystyka kierunkowości

Niski poziom odgłosów związanych z poruszaniem mikrofonu (tzw. „handling noise”)

Zawiera mini osłonę futerkową i pop-filtr/osłonę przeciwwietrzną

Kabel o długości 1,2 m w oplocie ekranującym, wzmacniany Kevlarem

Połączane wyjście TRS 3,5 mm ze zdejmowaną nakrętką blokującą

Pięć lat rozszerzonej gwarancji po dokonaniu rejestracji mikrofonu

DANE TECHNICZNE

Zasada działania: Przetwornik spolaryzowany permanentnie

Aktywna elektronika: Konwerter impedancji JFET

Orientacja względem osi: Wszechkierunkowa

Pasma przenoszenia: 60 Hz – 18 kHz

Impedancja wyjściowa: typ. 3000 Ω

Maksymalny poziom SPL: 122dB SPL (przy 1kHz, 1% THD, obciążenie 1k Ω)

Maksymalny poziom wyjściowy: 189,0 mV

Czułość: -47.2dB re 1 V/Pa (4.70 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB przy 1kHz

Równoważny poziom szumów,

A-ważone: 36 dB-A

Waga: 20 g

Wymiary: Rozmiar duży (wymiary ogólne): 205 mm (dł.) × 124 mm (szer.) × 50 mm (wys.) Rozmiar mały (wymiary ogólne): 196 mm (dł.) × 109 mm (szer.) × 50 mm (wys.)

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.