Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 07:14

Link do produktu: https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-rode-wireless-go-ii-system-do-kamer-p-14912.html




# Mikrofon Rode Wireless GO II system do kamer

| | |
|---|---|
| Cena | **1 599,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **WIRELESSGOII** |
| Kod EAN | **698813007110** |
| Producent | **Rode** |

## Opis produktu

Rode Wireless GO II to cyfrowy 2-kanałowy system bezprzewodowy audio Wireless GO, to praktyczny, innowacyjny i ultra-kompaktowy zestaw dla filmowców, dziennikarzy, twórców treści itp., którzy chcą nagrywać np. wywiady z wysokiej jakości dźwiękiem w zaledwie kilku krokach - w domu lub w podróży!

Zakres dostawy obejmuje dwa moduły nadajnika i jeden moduł odbiornika, pasującą do każdego urządzenia osłonę przeciwsłoneczną, różne kable do połączenia z komputerem (opcjonalnie z urządzeniami z systemem Android* i iOS*) oraz z kamerą, a także pasujący futerał neoprenowy do przechowywania wszystkich elementów.

Cały system pracuje w bezpłatnym i wolnym od rejestracji paśmie 2,4 GHZ, a jego zasięg wynosi do 200 m przy dobrej widoczności. Dzięki wbudowanym bateriom możesz pracować nawet do 7 godzin, a ładowanie odbywa się w prosty sposób przez port USB-C.

Charakterystyka:

kompaktowy, kompletny system z dwoma modułami nadajnika i jednym odbiornikiem

2x nadajnik końcowy TX (wraz z wbudowanym mikrofonem z kapsułą kulkową)

1x odbiornik RX do montażu na uchwycie lub na stopce oświetleniowej

działa w paśmie 2,4 GHz, które jest wolne od opłat i rejestracji

graniczny poziom ciśnienia akustycznego: 100 dB SPL

pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

gniazdo TRS 3,5 mm do podłączenia zewnętrznego mikrofonu (lavalier)

zasięg: do 200 m przy dobrej widoczności

wbudowany interfejs audio USB-C dla cyfrowego wyjścia sygnału

możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera

możliwość podłączenia do urządzeń z systemem Android* i iOS* (*wymagany opcjonalny kabel)

wyjście analogowe z przełączaną regulacją poziomu (0 dB, - 12 dB, -24 dB)

wyjście opcjonalnie w stereo (L/R oddzielnie) lub mono (TX1+ TX2 razem)

wewnętrzny akumulator LiPo o czasie pracy do 7 godzin (zarówno TX jak i RX)

ładowanie przez gniazdo USB-C

w zestawie kabel połączeniowy 3,5 mm TRS SC5 i 3x kabel USB (A do C)

w zestawie 3x futrzana osłona przeciwwietrzna i neoprenowy futerał

Wymiary: 44 x 44x 19 mm (sztuka)

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

## Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.