

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-sennheiser-xsw-1-908-brass-set-548-572mhz-p-23893.html>

Mikrofon Sennheiser XSW 1-908 Brass Set 548-572MHz



Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSW908A
Kod EAN	4044155213270
Producent	Brak

Opis produktu

Sennheiser XSW 1-908 Brass Set mikrofon bezprzewodowy BAND A 548-572MHz

Prosty a zarazem genialny mikrofon bezprzewodowy dla instrumentalistów, w szczególności instrumentów dętych. Zakres częstotliwości: 548-572 MHz.

Zacznij grać bezprzewodowo z nowym systemem XS WIRELESS 1

Zestawy bezprzewodowe XSW-1 zapewnią każdemu muzykowi lub prezenterowi stabilną i pewną transmisję bez rujnowania budżetu. System opiera się na przesyłaniu danych w 10 kompatybilnych kanałach ze stabilnego zakresu UHF. XS WIRELESS 1 BRASS SET to zestaw zaprojektowany do pracy z instrumentami dętymi. Sprawdzi się doskonale z blaszanymi instrumentami dętymi. Zestaw składa się z intuicyjnie działającego odbiornika stacjonarnego, nadajnika przyczepianego do paska oraz mikrofonu e908T, który jest zawieszony na gęsiej szyjce - umieszcza się go wygodnie na czaszy instrumentu.

Właściwości

Łatwy w obsłudze zintegrowany system bezprzewodowy dla instrumentów dętych

Mikrofon z elastyczną gęsią szyją zapewniający znakomitą reprodukcję dźwięków.

Odbiornik różnicowy z przełączaniem sygnału antenowego.

Zintegrowane anteny.

Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji.

Przełączalne częstotliwości UHF w szerokim zakresie pasma UHF.

Do 10 kompatybilnych kanałów.

Specyfikacja techniczna Sennheiser XSW 1-908 Brass Set

Odbiorniki

Wymiary: ok. 200 x 42 x 127 mm

Waga: ok. 340 g

Zasilanie: Odbiornik: 12 V DC nom. / 300 mA

Pasma przenoszenia AF: Odbiornik: 50 do 16 000 Hz (-3 dB)

Nadajnik

Wymiary: ok. 71 x 96 x 28 mm

Waga: ok. 95g

Zasilanie: Nadajnik: 2 baterie rozmiaru AA, 1,5 V

Zakres regulacji nadajnika: 0 do -30 dB, regulowany w krokach co 10 dB

THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne: $\leq 0,9\%$

Stosunek sygnału do szumu: ≥ 103 dBA

Moc wyjściowa RF: 10 mW

Szerokość pasma przełączania: do 24 MHz

Czas pracy: ok. 10 godz.

Modulacja: szerokopasmowa FM

Napięcie wyjściowe: jack 1/4" (6,3 mm) (niezbalansowane): +6 dBu, XLR (zbalansowane): +12 dBu

Obudowa: wytrzymała obudowa ABS

Częstotliwość: 8 banków częstotliwości, każdy do 10 fabrycznie zaprogramowanych kanałów

Czułość: $< 3 \mu V$ przy 52 dB(A)_{rms} S/N

SPL dla odchylenia szczytowego: 147 dB

Squelch: regulowany od 3 dB μV do 28 dB μV (w połączeniu z tonem pilotującym)

Synchronizacja: 2,4 GHz, Low Power OQPSK (aktywna tylko podczas synchronizacji)

Czułość wejściowa: 1,5 mV / Pa

Zakres regulacji dźwięku: 45 dB, regulowany w krokach 5-dB

Poziom liniowy / mikrofonowy: 20 dB, przełączany

Zakres temperatur: praca: 0°C do +40°C, przechowywanie: -20°C do +70°C

Zasada działania odbiornika: podwójna superheterodyna

Zasada Diversity: przełączanie anten wewnętrznych

Co jest w pudełku

Odbiornik EM-XSW 1

mikrofon na gęsiej szyjce e908T

nadajnik bodypack SK-XSW

Zasilacz NT 12-5 CW

2 baterie AA

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.