

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-beta-56a-superkardoida-dynamiczny-p-24802.html>



Mikrofon Shure Beta 56A superkardoida dynamiczny

Cena	749,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BETA56A
Kod EAN	0042406112840
Producent	Shure

Opis produktu

Shure Beta 56A - kompaktowy i niezwykle wytrzymały mikrofon dynamiczny

Nie daj się zwieść jego niewielkim rozmiarom – Shure Beta 56A to mikrofon, który doskonale oddaje dynamikę i energię nawet najpotężniejszych źródeł dźwięku. Idealnie sprawdza się zarówno przy werblach, tomach, jak i wzmacniaczach gitarowych oraz instrumentach dętych. Dzięki kompaktowej konstrukcji z łatwością mieści się w trudno dostępnych miejscach, zapewniając precyzyjne ustawienie przy każdym nagraniu.

Skoncentrowany na dźwięku z przodu: Zastosowanie superkardioidalnego wzorca kierunkowego pozwala Beta 56A precyzyjnie zbierać dźwięk z przodu mikrofonu, redukując przy tym niepożądany hałas z otoczenia. Efektem są czyste i pozbawione szumów nagrania, idealne nawet dla śpiewających perkusistów – mikrofon minimalizuje wpływ dźwięków otaczających, co pozwala uzyskać klarowność wokalu.

Jakość i niezawodność Shure: Shure Beta 56A to synonim wytrzymałości. Dzięki solidnej, odpornej na wgniecenia siatce z hartowanej stali oraz solidnej obudowie, mikrofon jest praktycznie niezniszczalny – doskonały wybór na scenę i do studia, niezależnie od warunków.

Zawartość opakowania:

- 1 x mikrofon Shure Beta 56A do werbli/tomów
- 1 x adapter gwintowy 5/8" do 3/8" (Euro)
- 1 x etui ochronne na mikrofon

Kluczowe cechy:

- Specjalnie dostosowana charakterystyka częstotliwościowa do nagrywania werbli, tomów i perkusji

-
- Świetnie sprawdza się także z wzmacniaczami gitarowymi, instrumentami dętymi oraz wokalem
 - Superkardioidalna charakterystyka kierunkowa zapewnia doskonałą izolację od dźwięków z otoczenia
 - Wbudowany magnes neodymowy zwiększający czułość i wydajność sygnału
 - Zaawansowany system amortyzacji eliminujący hałas wywołany wibracjami
 - Dynamiczny system blokady umożliwiający precyzyjne ustawienie i zabezpieczenie mikrofonu pod odpowiednim kątem
 - Wbudowany adapter do statywu – mikrofon można zamontować bezpośrednio na statywie
 - Niezwykle wytrzymała konstrukcja z siatką odporną na wgniecenia

Specyfikacje techniczne:

- Pasmo przenoszenia: 50Hz – 16kHz
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Wzorzec kierunkowości: Superkardioidalny
- Złącze: XLR
- Impedancja: 150 Ω

-
- Czułość: -51 dBV/Pa (2,80 mV/Pa)

- Waga: 468 g

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.