

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-blx-14e-h8e-system-bezprzewodowy-p-18847.html>



Mikrofon Shure BLX 14E-H8E - system bezprzewodowy

Cena	1 649,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BLX14E H8E
Kod EAN	042406246880
Producent	Shure

Opis produktu

Shure BLX 14E-H8E - system bezprzewodowy

Nowy PG Wireless to analogowy system bezprzewodowy o najlepszej jakości transmisji radiowej i pasmie przenoszenia audio w swojej klasie. Zapewnia on do 12 równocześnie pracujących mikrofonów/nadajników w pojedynczej grupie częstotliwości radiowych oraz posiada skaner wolnej przestrzeni radiowej pozwalający na szybkie przygotowania mikrofonu do pracy.

System dedykowany do bezprzewodowego podłączenia gitary / basu

W skład systemu SHURE BLX 14E wchodzi :

- Odbiornik Diversity (SHURE BLX4)
- Bodypack (SHURE BLX1)
- Kabel do gitary / basu o długości 70 cm (SHURE WA302)

Właściwości SHURE BLX4:

- Do 12 kompatybilnych radiowo systemów
- Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity
- Funkcja One Touch QuickScan lokalizuje najlepszą wolną częstotliwość radiową
- Wyjścia audio 1/4" Jack i XLR
- Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku

Właściwości SHURE BLX1:

- Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED

-
- Regulowana kontrola wzmocnienia
 - Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości
 - Baterie AA (w komplecie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy
 - Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)

Specyfikacja ogólna systemu:

Zasięg: 100 m (300 stóp) przy bezpośredniej widoczności (rzeczywisty zasięg zależy od pochłaniania sygnału radiowego, jego odbić oraz zakłóceń)

Dostępne częstotliwości pracy radiowej: Między 524 a 865 MHz (zakres częstotliwości zależy od uregulowań prawnych w danym kraju)

Pasma przenoszenia: 50 – 15000 Hz (zależnie od typu mikrofonu)

Moc wyjściowa nadajnika radiowego: 10 mW, typowo (zależnie od kraju)

Złącze wyjściowe audio: XLR oraz Jack 1/4" (6,3 mm) niesymetryczne

Maksymalny poziom wyjściowy:

-27 dBV (XLR, poziom mikrofonowy)

-13 dBV (1/4")

Czas pracy baterii: do 14 godzin

Zakres dynamiki: 100 dB, A-ważony

Zniekształcenia w systemie: 0,5% THD, typowo (dewiacja +/- 38 kHz, częstotliwość 1 kHz)

Zakres temperatur pracy: -18°C (0°F) do +50°C (122°F)

Zasilanie:

-BLX1, BLX2: 2 baterie alkaliczne AA lub akumulatorki AA

-BLX4: 12 – 18 V DC @ 150 mA dostarczane przez zewnętrzny zasilacz sieciowy

-BLX88: 12 – 18 V DC @ 320 mA dostarczane przez zewnętrzny zasilacz sieciowy

-BLX4R: 12 – 18 V DC @ 260 mA dostarczane przez zewnętrzny zasilacz sieciowy

Uwaga: Wydajność systemu może różnić się w zależności od ustawień wynikających z regulacji prawnych w danym kraju oraz od środowiska pracy.

*Wersja pasma częstotliwości: 518-542 MHz H8E

<https://youtu.be/4l8r4uyJK9E>

Najlepszym miejscem do zakupu jest JKmuzyczny_pl - ponieważ jesteście naszym autoryzowanym sklepem marki Shure i macie pewność, że nabywacie produkt oryginalny.

Oświadczenie GPRS

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r

i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodną z aktualnymi przepisami.