

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-blx1288-sm58-pg31-k3e-mieszany-p-18846.html>



Mikrofon Shure BLX1288/SM58/PG31-K3E mieszany

Cena	3 599,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BLX1288SM58PG31
Producent	Shure

Opis produktu

ZESTAW SHURE SERIA BLX DUAL MIESZANY DO RĘKI SM58+NAGŁOWNY PGA31

SKŁAD ZESTAWU:

Odbiornik bezprzewodowy BLX88

Nadajnik BLX1

Mikrofon SM58 z wbudowanym nadanikiem

Mikrofon nagłowny PGA31 TQG

SPECYFIKACJE:

BLX88 – Podwójny odbiornik bezprzewodowy dla systemów BLX

Do 12 kompatybilnych systemów (zależne od regionu)

Przełączane dwie anteny wbudowane sterowane mikroprocesorem

Jednym dotknięciem QuickScan ustawia najlepszą otwartą częstotliwość

Wyjścia audio ¼" Jack i wyjścia XLR

Dwukolorowa dioda wskaźnika stanu audio

-Zielony: Normalne poziomy dźwięku

-Czerwony: Nadmierne poziomy dźwięku (przeciążenie / obcinanie)

Nadajnik BLX1 typu bodypack dla systemów bezprzewodowych systemów PG, SM oraz Beta.

Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.

Regulowany poziom czułości.

Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.
Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy.
Zasięg 100 m (300 stóp) (przy bezpośredniej widoczności)
Kapsuła mikrofonowa SM58 zintegrowana z analogowym nadajnikiem ręcznym BLX2
Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.
Regulowany poziom czułości.
Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji.
Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy.
Zasięg transmisji do 100 m (300 stóp) (przy bezpośredniej widoczności).
Konstrukcja ze zintegrowaną kapsułą mikrofonową
tłumik czułości 10 dB
Lekka i wytrzymała konstrukcja.

BLX88 Specyfikacje

Waga: 429 g
Wysokość x Szerokość x Głębokość: 40.0 × 388.0 × 116.0 mm
Nadawanie: Analog
Rodzaj zasilacza: Zewnętrzny
Obudowy odbiorników: Wytłaczane ABS
Możliwa jest antena aktywna: Nie
Polaryzacja na BNC: Nie
Kodowanie: Nie
Tryb wysokiej gęstości: Nie
Wykrywanie interferencji: Nie
Zdalne sterowanie: Nie

Number of compatible systems info: 12

Sieciowy interfejs audio DANTE: Nie
Właściwości przeszukiwania: Szybkie przeszukiwanie
Właściwości synchronizacji: Brak
Odłączane anteny: Nie
Możliwości sieciowe: Nie
Sterowanie oprogramowaniem: Nie

Logika: Nie

Kaskada: Nie

Osprzęt rackowy: Optional: Urt2

Wyświetlacze odbiornika: LEDy

Rodzaj odbiornika: Podwójny

Przełącznik linia - mikrofon: Nie

Tłumienie sygnału lustrzanego: 50 dB, typical

Czułość RF: -105 dBm, for 12dB SINAD, typical

Zabezpieczenie zasilania fantomowego: Tak

BLX1 Specyfikacje

Waga: 75 g

Wysokość x Szerokość x Głębokość: 110.0 × 64.0 × 21.0 mm

Żywotność baterii litowej: 0 h

Żywotność baterii alkalicznej: 14 h

Współczynnik kształtu: Bodypack

Obudowy nadajników: Wytłaczane ABS

Wyciszenie audio: Nie

Odłączane anteny: Nie

Przełączana moc RF: Nie

Baterie: AA

Stan baterii: Wielobarwny wskaźnik LED

Złącza: TQG

Zróźnicowanie częstotliwości: Nie

Funkcjonalność: Nadajnik

Zakres regulacji wzmacnienia: 26 dB

Tryb wysokiej gęstości: Nie

Dołączona antena: Ćwierćfalowa

Impedancja wejściowa: 1000 k?

Nadawanie: Analog

BLX2/SM58 Specyfikacje

Waga: 340 g

Wysokość x Szerokość x Głębokość: 224.0 × 53.0 × 53.0 mm

Waga nadajników: 218 g

Żywotność baterii litowej: 0 h

Żywotność baterii alkalicznej: 14 h

Współczynnik kształtu: Handheld

Obudowy nadajników: Wytłaczane ABS

Wyciszenie audio: Nie

Odłączane anteny: Nie

Przełączana moc RF: Nie

Baterie: AA

Stan baterii: Wielobarwny wskaźnik LED

Zróżnicowanie częstotliwości: Nie

Funkcjonalność: Nadajnik

Tryb wysokiej gęstości: Nie

Nadawanie: Analog

Shure PGA31-TQG

Pojemnościowy mikrofon nagłówny Shure PGA31 TQG jest następcą cenionego przez wokalistów oraz prezenterów mikrofonu PG30 TQG. Charakteryzuje się czystym i dynamicznym brzmieniem. A wszystko to za niezwykle przystępną cenę. Zaprojektowany aby zapewnić maksymalną wszechstronność i niezawodne działanie w szerokim zakresie warunków, PGA31 jest kompatybilny z bezprzewodowymi systemami Shure Bodypack ze złączem TA4F (TQG). Jego kardoidalna charakterystyka zapewnia dodatkowo brak sprzężeń ze scenicznymi odsłuchami.

Właściwości mikrofonu:

- Komfortowy pałąk zapewniający bezpieczne zamocowanie zestawu
- Wyrównana naturalna charakterystyka częstotliwościowa porównywalna z właściwościami wysokiej jakości mikrofonów ręcznych
- Niezawodny w ekstremalnych temperaturach i wilgotnościach

Specyfikacja techniczna:

- Typ: pojemnościowy
- Pasma przenoszenia: 60 to 20,000 Hz
- Charakterystyka: wielokierunkowa (kardoidalna)
- Oporność wyjściowa przy @ 1 kHz, typowa: 600 Ω
- Poziom sygnału wyjściowego: -50 dBV/Pa
- Stosunek sygnał/szum przy @ 1 kHz: 66 dB
- Maximum SPL przy 1000 Hz oraz @ 3% THD: 145.0 dB

- Zakres dynamiki przy 1 kHz, 1000 ? : 117.0 dB

- Wymagane zasilanie +5 V DC (nominalne), 10 V maximum (DC bias)

- Długość przewodu: 1.3 m (50 in.)

- Złącze: TA4F

- Waga 45 g

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.