

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/mikrofon-shure-glxd-16e-z2-system-bezprzewodowy-p-19596.html>

Mikrofon Shure GLXD 16E-Z2 system bezprzewodowy

Cena	2 749,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GLXD 16E-Z2
Kod EAN	042406261739
Producent	Shure

Opis produktu

Opis produktu:

SHURE GLXD 16 to system nagłośnieniowy umożliwiający **bezprzewodowe podłączenie gitary do wzmacniacza**. W skład pakietu wchodzi nadajnik antenowy podłączany bezpośrednio do instrumentu, odbiornik sygnałów z wbudowanym cyfrowym tunerem oraz potrzebne okablowanie. To świetny, **bezprzewodowy zestaw do nagłośnienia gitary**, który idealnie sprawdza się na dużej scenie podczas koncertów live, występów klubowych, a także w salach prób.

Nadajnik GLDX1 to ergonomiczny bodypack z wbudowaną anteną, którego komponenty zamknięte zostały w solidnej, metalowej obudowie. Łączy on funkcję automatycznego zarządzania częstotliwościami pracy z cyfrowym układem odbioru sygnału typu true diversity (system różnicowy). Zapewnia to nieprzerwany odbiór transmitowanego sygnału o wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej klarowności dźwięku. Wygodny zaczep umożliwia zamontowanie transmitera w różnych miejscach i pozycjach, a dedykowane mu litowo-jonowe akumulatory Shure zapewniają do 16 godzin pracy przy zasięgu wynoszącym nawet 60 m!

Odbiornik GLXD6 zaprojektowany został w postaci kompaktowego, podłogowego efektu gitarowego. Łączy się z nadajnikiem w ogólnodostępnym paśmie częstotliwości 2,4 GHz. 24-bitowe rozwiązanie LINKFREQ zapewnia szybkie wykrycie najlepszych wolnych kanałów i pozwala na automatyczną zmianę częstotliwości pracy nadajnika po jej zamianie w odbiorniku, bez żadnych zakłóceń sygnału. Przełączanie następuje automatycznie z wykorzystaniem wcześniej utworzonej listy częstotliwości zapasowych. Urządzenie posiada wbudowany **tuner** z wyświetlaczem LCD wysokiej rozdzielczości, umożliwiający strojenie instrumentu w trybie wyciszenia lub podczas gry. Dzięki temu możliwe jest śledzenie czystości stroju gitary na bieżąco.

Specyfikacja techniczna:

Pasmo dostrajania: 2400 - 2483,5 MHz

Zakres roboczy:

w pomieszczeniu: do 30 m (standardowo), do 60 m (maks.)

na zewnątrz: do 20 m (standardowo), do 50 m (maks.)

Tryb transmisji: częstotliwościowy

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Zakres dynamiczny: 120 dB, ważona A

Czułość RF: -88 dBm, typowe

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,2%, typowe

Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.P. maks.

Zakres temperatury pracy: -18°C do +57°C

Zakres temperatur przechowywania: -29°C do +74°C

Żywotność baterii: do 16 godzin

Stroik do gitary:

dokładność strojenia ± 1 cent

zakres strojenia: F#0 do C8

Liczba kanałów: 4 typowe, maks. 8

GLXD1 - nadajnik bodypack (GLX-D1)

Wymiary: 90 x 65 x 23 mm (bez anteny)

Zasilanie: 3,7 V - akumulator litowo-jonowy

Obudowa: metalowy odlew pomalowany proszkowo na czarno

Impedancja wejściowa: 900 k Ω

Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.P. maks.

Wejście nadajnika: złącze 4-pinowe męskie mini (TA4M)

Maks. poziom wejściowy: 1 kHz przy 1% THD, +8,4 dBV (7,5 Vp-p)

Typ anteny: wewnętrzna

GLXD6 - odbiornik (GLX-D6)

Wymiary: 46 x 95 x 133 mm

Waga: 504 g

Obudowa: metalowy odlew pomalowany proszkowo na czarno

Zasilanie: 9 do 15 V DC, 250 mA min., 400 mA maks.

Pasmo pozorne: >35 dB, typowe

Zakres regulacji wzmocnienia: -20 do 40 dB w krokach co 1 dB

Wyjście: jack 6,35 mm (1/4") - zrównoważona impedancja

Impedancja: wyjście 100 Ω (50 Ω , niezrównoważony)

Maks. poziom wyjścia audio (do obciążenia 3 k Ω): +8,5 dBV

Wejście anteny odbiornika:

impedancja wejścia anteny: 50 Ω

typ anteny: PIFA

maks. poziom wejściowy: -20 dBm

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.