

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/monitor-sceniczny-dbtechnologies-fmx-12-aktywny-p-19493.html>



Monitor sceniczny dBTechnologies FMX 12 aktywny

Cena	2 799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FMX12
Kod EAN	8054317630315
Producent	Brak

Opis produktu

Nowa generacja flagowych monitorów Flexsys. Seria FMX obejmuje szereg rozwiązań takich jak: współosiowa konstrukcja przetworników, precyzyjna dyspersja, przetwarzanie dźwięku najnowszej generacji wraz z filtrami FIR i maksymalnym dopasowaniem do potrzeb każdego wykonawcy.

Współosiowa konstrukcja,

Filtry FIR,

Ultra-precyzyjna kierunkowość,

Obracalna tuba (dyspersja 90°x60° lub 60°x90°),

Grill od frontu do tyłu obudowy,

Uchwyt na spodzie urządzenia.

FMX jest to seria aktywnych, dwudrożnych monitorów scenicznych zawierająca 3 modele (na przetwornikach 10", 12" i 15") zawierające wzmacniacze klasy D o mocy 400 W RMS (FMX 10), lub 600 W RMS (FMX12 i FMX15).

Monitor wraz ze swoją współosiową konstrukcją, ze specjalnie zaprojektowaną tubą i zaawansowanym przetwarzaniem sygnału z filtrami FIR zapewnia równe pokrycie dźwiękiem i doskonałą zrozumiałość.

Charakterystyka kierunkowa tuby to 60° w poziomie i 90° w pionie, co może być w łatwy sposób odwrócone (90° w poziomie i 60° w pionie) poprzez obrócenie samej tuby, by zaspokoić wymagania wykonawcy.

Co więcej, możliwość wyboru jednego z 8 ustawień EQ za pomocą enkodera na urządzeniu czyni monitor FMX łatwym i szybkim w obsłudze, niezależnie od zastosowania.

Wszystkie modele posiadają grill od frontu do tyłu oraz uchwyt na spodzie obudowy i gniazdo na statyw na boku. Wykonane ze sklejk.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj zestawu: dwudrożny, aktywny, współosiowy monitor sceniczny

Dane akustyczne

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 52 – 19 000 Hz

Maksymalny SPL: 128 dB

HF: 1x 1" (1,3" cewka)

LF: 1x 12" (2" cewka)

Charakterystyka kierunkowa: 60° x 90°

Tuba: możliwość obrócenia o 90°

Wzmacniacz

Moc szczytowa: 1200 W

Klasa: D

Procesor

Procesor: DSP 28/56 bit

Przetworniki AC/CA: 24 bit/48 kHz

Ilość presetów EQ: 8

Limiter: szczytowy, RMS, termiczny

Zaawansowane funkcje DSP: filtry FIR

Zwrotnica/nachylenie: 1740 Hz /24 dB/okt.

Obudowa

Obudowa: sklejka

Uchwyty: 1x (na spodzie)

Gniazdo statywowe: 36 mm

Szerokość: 465 mm (18.30 in)

Wysokość: 297 mm (11.69 in)

Głębokość: 444 mm (17.48 in)

Waga: 13.9 kg (30.6 lbs)

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

