

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/monitor-studyjny-tannoy-gold-5-p-12441.html>

Monitor Studyjny Tannoy Gold 5

Cena	999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TANNOY GOLD 5
Kod EAN	653341322838
Producent	Brak

Opis produktu

- 200-watowy monitor referencyjny bliskiego pola klasy Premium do zastosowań studyjnych, pracujący w biampie, zapewniający dokładne odtwarzanie dźwięku o doskonałej rozdzielczości.
- Bardzo precyzyjna i neutralna scena dźwiękowa zapewnia nietuzinkowy dźwięk podczas dłuższych sesji odsłuchowych
- Legendarna technologia przetwornika Tannoy Dual Concentric zapewnia najlepszą w swojej klasie spójność fazową i punktowe obrazowanie źródła.
- Przedni port bass reflex pozwala na umieszczenie monitora blisko ściany i zapewnia optymalne działanie w zakresie niskich częstotliwości.
- Przetwornik Dual Concentric zapewnia niezrównaną artykulację muzyczną i wyjątkową dynamikę
- Tytanowy głośnik wysokotonowy 0,75" z falowodem Tulip daje szczegółowy obraz stereo z rozszerzonym sweet spotem
- System klasy AB z dopasowanym do przetwornika wzmocnieniem bi-amp LF i HF dla dokładnej dynamiki
- Wejścia XLR i TRS pozwalają na podłączenie do 2 źródeł audio
- Dedykowane trim wejścia, regulatory tonów niskich i wysokich pozwalają zoptymalizować dźwięk do warunków odsłuchowych.
- Wybierany automatyczny tryb czuwania oszczędza energię
- Tannoy – ponad 90 lat brytyjskich innowacji w dziedzinie audio
- Zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii.

Gold 5

Bez względu na to, czy nagrywasz, edytujesz, miksujesz dźwięk czy robisz mastering, naprawdę doskonały projekt studyjnego monitora referencyjnego musi zapewnić jak najdokładniejsze, niepodbarwione przedstawienie Twojej muzyki. Referencyjne monitory bliskiego pola Tannoy Gold zostały stworzone z myślą o zaspokojeniu wymagających potrzeb profesjonalistów w zakresie nagrywania, transmisji nadawczych i postprodukcji. Zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i jakością wykonania, Gold 5 robi na Tobie wrażenie niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem Tannoy, czy po prostu stawiasz pierwszy krok w kierunku systemu monitorów opartego na legendarnym przetworniku Dual Concentric™.

Bezkonkurencyjna wydajność

Czasy mogły się zmieniać, ale nasze wartości inżynierskie i dążenie do doskonałości nie. Wszystko, co robimy dzisiaj, jest oceniane na podstawie naszych znaczących osiągnięć z przeszłości, ponieważ nadal rozwijamy sztukę i naukę w zakresie budowania najlepszych na świecie monitorów referencyjnych. Ciągłe doskonalenie naszego słynnego przetwornika Dual Concentric™, zaawansowanej analizy Klippel™ i wielu innych technologii zapewnia, że z każdym nowym produktem przychodzi kolejny historyczny rozdział. Dzięki zintegrowanej konstrukcji, głośniki i wzmacniacze są zaprojektowane jako jedno.

Obsesja na punkcie precyzji

Oczywiście, aby zbudować najlepsze monitory studyjne musisz zacząć od najlepszych przetworników. W Tannoy nasza reputacja doskonałości budowana jest w oparciu o jakość i wydajność budowanych przez nas zestawów głośnikowych, dlatego też kontynuujemy projektowanie i produkcję własnych przetworników. Tannoy od dawna trzyma się filozoficznego stanowiska w kwestii punktów podziału zwrotnic, rozumiejąc anomalne efekty każdej sieci zwrotnic w odniesieniu do fazy. Nasze projekty monitorów konsekwentnie dążyły do zminimalizowania liczby punktów podziału zwrotnicy, które mieszczą się w krytycznym paśmie odpowiedzi. Zmniejszenie liczby punktów podziału zwrotnic redukuje potencjalne błędy fazowe i tworzy bardziej

naturalne i dokładne urządzenie.

Tannoy Dual Concentric™

W sercu doskonałej wydajności Gold 5 znajduje się zupełnie nowa iteracja naszej legendarnej i ekskluzywnej technologii Tannoy Dual Concentric Driver Technology. Dzięki siedmiu dekadom udoskonaleń przetwornik Dual Concentric™ stanowi niemal idealnie punktowe źródło dźwięku, zachowując tonalny charakter i harmoniczną strukturę materiału, czego nie potrafi żaden dyskretny układ przetwornika. Korzyści są natychmiastowo widoczne dzięki płaskiej odpowiedzi, kontrolowanej dyspersji i szerszemu sweet spotowi w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Tulip Waveguide

W naturze wszystkie dźwięki emanują z jednego punktu w przestrzeni. Poprzez centralną lokalizację jednostki wysokiej częstotliwości w konfiguracji Dual Concentric, Gold 5 akustycznie odwzorowuje jednopunktowe źródło dźwięku, zapewniając wyjątkowo naturalną wydajność z niezwykle szerokim obrazem. Kolejnym atutem jest zastosowanie wysoce innowacyjnego punktowego źródła dźwięku Tulip Waveguide z symetryczną dyspersją, które zapewnia szeroką scenę dźwiękową z niezwykle skupionym i dokładnym obrazowaniem stereo.

Dostosowany do wszystkich miejsc

Idealnym środowiskiem do słuchania jest pomieszczenie, które jest „płaskie”, ani zbyt odbijające, ani zbyt pochłaniające dźwięk. Ponieważ jednak wszystkie pomieszczenia nie są takie same pod względem akustycznym, Gold 5 jest przystosowany do pracy w wielu różnych środowiskach. Regulacja trim HF oraz przełącznik filtra na tylnym panelu umożliwiając dostosowanie charakterystyki niskich częstotliwości monitora do skutków warunków brzegowych.

Podwójne wzmocnienie klasy AB

Dlaczego klasa AB? Obowiązkiem każdego wzmacniacza jest przyjęcie małego sygnału wejściowego i przekształcenie go w głośniejsze wyjście, które zachowa charakterystykę oryginalnego sygnału i będzie wystarczająco mocne, aby spełnić wymagania stawiane przez głośnik, którym steruje. Podczas gdy wzmacniacze klasy A brzmią świetnie przy niskich głośnościach, marnują ogromną ilość energii, która jest tracona w postaci ciepła, gdy są zmuszone dostarczyć setki watów. Mimo, że wzmacniacze klasy B są znacznie bardziej wydajne, mają tendencję do wprowadzania dużych zniekształceń do miks. Wzmacniacz klasy AB łączy w sobie liniowe osiągi klasy A z wyższą sprawnością klasy B, tworząc znacznie lepszą konstrukcję wzmacniacza dla zestawów głośnikowych używanych w krytycznych środowiskach odsłuchowych.

Elastyczność połączeń

Gold 5 umożliwia jednocześnie podłączenie do 2 źródeł audio dzięki wejściom XLR i TRS oraz przypisanie Left lub Right po podłączeniu do 3,5 mm wtyczki TRS jack. W zestawie znajduje się przełączany inteligentny układ detekcji sygnału, dzięki któremu, gdy system nie jest używany, monitory przechodzą w przyjazny dla środowiska, energooszczędny tryb uśpienia.

Dziedzictwo wciąż żywe

Wiele z najwspanialszych przebojów zostało nagranych i zmiksowanych przy użyciu monitorów studyjnych Tannoy. Długie i legendarne dziedzictwo Tannoy jest wciąż żywe w naszych studyjnych monitorach referencyjnych Gold 5. Dziedzictwo, które wytrzymało próbę czasu i zaadaptowało się wraz z ewolucją technologii. Wspaniałe rozszerzenie niskich częstotliwości, mocniejsze wyjście i zwiększona niezawodność to tylko część historii Gold 5. Jest to monitor, który z pewnością stanie się klasyką z uwagi na świetne działanie w każdym aspekcie, od dynamicznej treści muzycznej, po dialog i wszystko co pomiędzy. Gold 5 stanie się Twoim najbardziej zaufanym doradcą w każdym projekcie.

Specyfikacja techniczna

System

- Pasmo przenoszenia:
 - 70 Hz – 20 kHz +/- 3 dB
 - 49 Hz – 20 kHz +/- 10 dB
- Maksymalny SPL: 107 dB
- Typ zwrotnicy: dwudrożna, aktywna
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2 kHz
- Przetworniki:
 - 5" przetwornik niskich częstotliwości
 - 0,8" przetwornik wysokich częstotliwości
- Limiter: niezależny dla niskich i wysokich częstotliwości
- Ekranowany magnetycznie: Nie

Wzmacniacz

-
- Maksymalna moc wyjściowa: 200 W
 - Typ: klasa AB
 - Ochrona: krótki obwód, termalna

Złącza

- Wejścia:
 - zbalansowany XLR
 - zbalansowany TRS 1/4"
 - 3,5 mm stereofoniczny mini jack
- Czułość: 0 dBu, nominalnie
- Impedancja wejściowa: 5 kΩ niezbalansowane, 10 kΩ zbalansowane
- Maksymalny poziom wejściowy: +20 dBu
- Wyjścia: Monitor Link, 3,5 mm stereofoniczny mini jack
- Kontrola użytkownika: Power On/Off, Input Trim, HF Trim, regulacja basu, Auto-standby On/Off

Zasilanie

- Pobór mocy: 50 W @ 1/8 mocy maksymalnej
- Napięcie: 100-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A L 250 V)
- Zasilacz: złącze zasilania IEC ze zintegrowanym przełącznikiem zasilania

Obudowa

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 294 x 183 x 252 mm
- Waga netto: 5,8 kg

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.