

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/monitor-studyjny-tannoy-gold-8-300w-p-21225.html>



Monitor studyjny Tannoy Gold 8 300w

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TANNOY GOLD 8 300W
Producent	Brak

Opis produktu

Monitor studyjny, studyjny monitor referencyjny niskiego pola z opatentowaną 8" technologią Dual Concentric. Długość przewidywania i neutralna scena dźwiękowa zapewnia nietuzinkowy dźwięk podczas dłuższych sesji. Funkcja punktu słuchania zapewnia idealny dźwięk. Dual Concentric zapewnia najlepszą w swojej klasie spójność. Pakiet niskich i wysokich częstotliwości na umieszczenie monitora blisko ściany i zapewnia optymalne działanie w. Przetwornik Dual Concentric zapewnia niezrównaną artykulację muzyczną i wyjątkową dynamikę. Wyjątkowy głośnik wysokotonowy 1" z falowodem Tullip daje szczegółowy obraz stereo z rozszerzonym sweet. System klasy AB z dopasowanym do przetwornika wzmocnieniem bi-amp LF i HF dla dokładnej dynamiki. Wejścia XLR i TRS pozwalają na podłączenie do 2 źródeł audio. Dedykowane wejścia, regulatory tonów niskich i wysokich pozwalają zoptymalizować dźwięk do warunków. Wybierany automatyczny tryb czuwania oszczędza energię. Tannoy – ponad 90 lat brytyjskich innowacji w dziedzinie audio. Zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii.

Specyfikacja:

Paśmo przenoszenia:
54 Hz – 20 kHz +/- 3 dB
40 Hz – 20 kHz +/- 10 dB
Maksymalny SPL: 110 dB
Typ zwrotnicy: dwudrożna, aktywna
Częstotliwość podziału zwrotnicy: 1,5 kHz
Przetworniki:
8" przetwornik niskich częstotliwości
1" przetwornik wysokich częstotliwości
Limitery: niezależny dla niskich i wysokich częstotliwości
Ekranowany magnetycznie: Nie
Maksymalna moc wyjściowa: 300 W
Typ: klasa AB
Ochrona: krótki obwód, termalna
Wejścia:
zbalansowany XLR
zbalansowany TRS 1/4"
3,5 mm stereofoniczny mini jack
Czułość: 0 dBu, nominalnie
Impedancja wejściowa: 5 kΩ niezbalansowane, 10 kΩ zbalansowane
Maksymalny poziom wejściowy: +20 dBu
Wyjścia: Monitor Link, 3,5 mm stereofoniczny mini jack
Kontrola użytkownika: Power On/Off, Input Trim, HF Trim, regulacja basu, Auto-standby On/Off
Pobór mocy: 80 W @ 1/8 mocy maksymalnej
Napięcie: 100-240 V~, 50/60 Hz (I 3.15 A L 250 V)
Zasilacz: złącze zasilania IEC ze zintegrowanym przełącznikiem zasilania
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 429 x 274 x 336 mm
Waga netto: 14 kg

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodnie z aktualnymi przepisami.