

Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 04:18

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/monitor-studyjny-tannoy-reveal-802-p-21227.html>



Monitor studyjny Tannoy Reveal 802

Cena	999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TANNOY REVEAL 802
Kod EAN	5035866177202
Producent	Brak

Opis produktu

Tannoy Reveal 802 Active monitor studyjny aktywny

Miksujesz wypełniony basem hip-hop lub muzykę elektroniczną? Reveal 802 ci w tym pomoże. Masz przed sobą najlepszy monitor bliskiego pola przeznaczony dla maniaków basu, który jest wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy Tannoy na polu tworzenia głośników. Customowy, 8-calowy woofer oraz 1-calowy tweeter połączone układem precyzyjnie dostrojonej, aktywnej zwrotnicy, w szczegółach ujawnią przed tobą to, co dokładnie dzieje się w miksie. Jeżeli dodamy do tego dwutorowy moduł wzmacniacza o mocy 100 W, otrzymamy potężne brzmienie basu przy każdym poziomie głośności.

Charakterystyka:

- Podłącz telefon lub tablet i słuchaj muzyki kiedy masz ochotę,
- Podwójny moduł wzmacniacza 100 W i aktywna zwrotnica zapewniają maksymalną moc i klarowne brzmienie,
- Uniwersalne wejścia - symetryczne i niesymetryczne,
- Regulacja poziomu głośności i korekcja barwy,
- Gumowana podstawa zapewnia izolację akustyczną,
- 8-calowy, bardzo wydajny przetwornik niskich częstotliwości,

-
- Kopułkowy, odporny na wgniecenia tweeter 1-calowy,

- Precyzyjnie dostrojony port basowy na panelu przednim, gwarantuje optymalne przetwarzanie najniższych tonów i pozwala ustawić monitory blisko przy ścianie.

Parametry techniczne:

- Pasmo przenoszenia: 42 Hz - 43 kHz,

- Maksymalny poziom SPL: 114 dB.

- Wymiary: 390 x 254 x 300 mm.

- Wymiary membran: przetwornik basowo/średnio-tonowy: 8" (200 mm), przetwornik wysoko-tonowy: 1" (25 mm), miękka kopułka.

- Moc wyjściowa podwójnego modułu wzmacniacza, RMS: dla pasma basowego/średniego: 75 W, dla pasma wysokiego: 25 W,

- Zniekształcenia THD: < 0.4 %.

- Rodzaje wejść i impedancja: Symetryczne: XLR, 20 kOm, Niesymetryczne: 1/4" jack, 10 kOm, AUX Link: 1/8" jack, 10 kOm.

- Wyjście: AUX Link: 1/8" jack.

- Korekcja barwy: Pozycja neutralna (dla przetwornik wysoko-tonowego), +/-1.5 dB - podbicie lub redukcja (dla przetwornika wysokich tonów),

- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 1.8 kHz.

- Port basowy: Zoptymalizowany, na panelu przednim.

- Zasilanie: 100-120 V lub 200-240 V (50 - 60 Hz).

- Maksymalny pobór mocy: 240 W.

-
- Typ bezpiecznika: 100 - 120 V: T2AL / 250 V, 200 - 240 V: T1AL / 250 V.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.