

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/nadajnik-shure-slxd3-g59-plug-on-470-514-mhz-p-27581.html>



Nadajnik Shure SLXD3=-G59 Plug-On 470-514 Mhz

Cena	1 789,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLXD3=-G59
Kod EAN	042406764445
Producent	Shure

Opis produktu

Shure SLXD3-G59 (470-514 MHz) - Cyfrowy Nadajnik Plug-on do Systemu Bezprzewodowego SLX-D, XLR, Phantom +48V, do mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych

Shure SLXD3-G59 - profesjonalny nadajnik Plug-on zamieniający każdy mikrofon XLR w system bezprzewodowy

Wpinasz swój ulubiony mikrofon przewodowy niekoniecznie Shure i zamiast wiązać się z kablem masz system bezprzewodowy...

Shure SLXD3-G59 to profesjonalny cyfrowy nadajnik typu Plug-on przeznaczony do pracy w systemach bezprzewodowych serii SLX-D. Urządzenie pozwala błyskawicznie przekształcić dowolny mikrofon wyposażony w złącze XLR w pełnoprawny nadajnik bezprzewodowy, zachowując najwyższą jakość transmisji i pełną funkcjonalność profesjonalnych systemów SHURE.

Model pracuje w paśmie **G59 (470-514 MHz)** i został zaprojektowany z myślą o realizacjach scenicznych, telewizyjnych, konferencyjnych, reporterskich, instalacyjnych oraz profesjonalnych zastosowaniach broadcastowych.

Nadajnik współpracuje zarówno z mikrofonami dynamicznymi, jak i pojemnościowymi oraz przesyła sygnał do odbiorników **SLXD4** i **SLXD5**, oferując stabilną transmisję radiową i krystalicznie czysty dźwięk.

Przekształć każdy mikrofon XLR w system bezprzewodowy

Największą zaletą SLXD3 jest możliwość błyskawicznego zamienienia klasycznego mikrofonu przewodowego w urządzenie bezprzewodowe.

Obsługiwane są między innymi:

- mikrofony dynamiczne
- mikrofony pojemnościowe
- mikrofony reporterskie
- mikrofony instrumentalne
- mikrofony konferencyjne
- systemy instalacyjne audio

Nadajnik wykorzystuje opatentowany pierścień blokujący, który zapewnia stabilne, bezpieczne i pozbawione luzów połączenie z mikrofonem.

Cyfrowa transmisja 24-bit

SHURE SLXD3 wykorzystuje technologię transmisji cyfrowej oferując:

- 24-bitowy sygnał audio

-
- pasmo 20 Hz – 20 kHz
 - zakres dynamiki 118 dB
 - naturalne odwzorowanie brzmienia
 - bardzo niski poziom szumów
 - wysoką odporność na zakłócenia

System doskonale sprawdza się podczas:

- koncertów
- wydarzeń live
- konferencji
- instalacji AV
- realizacji telewizyjnych
- produkcji filmowych

Stabilny tor radiowy i wysoka wydajność RF

SLX-D wykorzystuje cyfrową modulację i zaawansowaną technologię zarządzania widmem radiowym.

Najważniejsze zalety:

- do 32 kompatybilnych kanałów w paśmie
- szerokość strojenia 44 MHz
- stabilna transmisja RF
- minimalizacja zakłóceń
- praca w zatłoczonych środowiskach radiowych

System został przygotowany do obsługi zarówno małych instalacji, jak i dużych konfiguracji wielokanałowych.

Obsługa zasilania Phantom +48V i +12V

SLXD3 obsługuje napięcie fantomowe:

+48 V

oraz

+12 V

Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie profesjonalnych mikrofonów pojemnościowych bez dodatkowych zasilaczy.

To ogromna zaleta podczas:

- pracy reporterskiej
- zastosowań ENG
- nagrań terenowych
- instalacji konferencyjnych
- produkcji telewizyjnych

Łatwa konfiguracja i synchronizacja IR

Nadajnik współpracuje z systemami SLX-D wykorzystując:

- synchronizację podczerwieni IR
- automatyczne skanowanie częstotliwości
- grupowe skanowanie kanałów
- konfigurację Ethernet
- aktualizacje oprogramowania

Obsługiwane są również:

- Shure Wireless Workbench
- ShurePlus Channels

Konfiguracja wielokanałowych systemów zajmuje zaledwie kilka sekund.

Elastyczne zasilanie i długi czas pracy

SLXD3 pracuje na:

-
- 2 bateriach AA 1,5 V
lub
 - opcjonalnym akumulatorem litowo-jonowym Shure SB903

Czas pracy na bateriach wynosi do:

8 godzin

Po zastosowaniu akumulatora SB903 użytkownik uzyskuje szczegółowy odczyt pozostałego czasu działania w godzinach i minutach.

Parametry techniczne

Model: Shure SLXD3-G59

Typ urządzenia: nadajnik Plug-on do systemu SLX-D

Pasmo pracy: G59

Zakres częstotliwości: 470 – 514 MHz

Transmisja audio:

cyfrowa 24-bit

Pasmo przenoszenia:

20 Hz – 20 kHz

Zakres dynamiki:

118 dB

Złącze wejściowe:

XLR

Obsługa Phantom:

+48 V

+12 V

Zasilanie:

2 × bateria AA 1,5 V

opcjonalny akumulator Shure SB903

Czas pracy:

do 8 godzin

Antena:

zintegrowana dipolowa

Zasięg pracy:

do 100 m

Wymiary:

126 × 41 × 41 mm

Waga:

200 g

Obudowa:

aluminium

PC/ABS

Najważniejsze cechy systemu SLX-D

- cyfrowa transmisja 24-bit
- pasmo audio 20 Hz – 20 kHz
- zakres dynamiki 118 dB
- szerokość strojenia 44 MHz
- do 32 kanałów jednocześnie
- automatyczne skanowanie częstotliwości
- synchronizacja IR
- obsługa Ethernet
- współpraca z Wireless Workbench
- kompatybilność z ShurePlus Channels

-
- możliwość pracy z mikrofonami dynamicznymi i pojemnościowymi

Zawartość zestawu

- nadajnik Plug-on Shure SLXD3-G59
- pokrowiec ochronny ze zintegrowanym uchwytem do paska
- 2 baterie AA 1,5 V

Podsumowanie

Shure SLXD3-G59 to profesjonalny nadajnik Plug-on klasy premium przeznaczony dla realizatorów dźwięku, firm eventowych, techników broadcastowych i użytkowników wymagających najwyższej jakości transmisji bezprzewodowej. Dzięki obsłudze Phantom +48V, cyfrowej transmisji 24-bit oraz współpracy z mikrofonami XLR urządzenie stanowi niezwykle wszechstronne narzędzie pracy.

Kupując w autoryzowanym sklepie JKmuzyczny_pl masz pewność zakupu oryginalnego produktu marki SHURE wraz z pełnym wsparciem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. JKmuzyczny_pl jest autoryzowanym sklepem firmy SHURE w Polsce, dlatego otrzymujesz wyłącznie oryginalny sprzęt oraz profesjonalną obsługę.

<https://youtu.be/k3CzTj3wO3o>

<https://youtu.be/PnLrEPq2eRo>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.