

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/odbiornik-sennheiser-ek-iem-g4a-516-558-mhz-p-21704.html>



Odbiornik Sennheiser EK IEM G4A 516-558 MHz

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKIMG4A
Kod EAN	4044155262742
Producent	Brak

Opis produktu

Wytrzymały odbiornik Bodypack zapewniający czystość na całym spektrum częstotliwości do codziennego użytku na scenie z ewolucyjnymi urządzeniami bezprzewodowymi G4 In Ear Monitoring.

funkcje

Wytrzymały odbiornik Bodypack zapewniający czystość w całym zakresie częstotliwości do codziennego użytku na scenie

Łatwa i elastyczna bezprzewodowa synchronizacja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem za pomocą podczerwieni

Kompatybilny z oprogramowaniem sterującym Sennheiser WSM do elastycznego przydzielania częstotliwości

Do 16 kompatybilnych kanałów

Pasma do 42 MHz z 1680 wybieranymi częstotliwościami, całkowicie przestrajalne w stabilnym zakresie UHF

Zasięg transmisji: do 100 metrów / 300 stóp

Wysoka moc wyjściowa RF (do 50 mW) w zależności od przepisów krajowych

Dane techniczne

Zakres częstotliwości

A1: 470 - 516 MHz

A: 516 - 558 MHz

AS: 520 - 558 MHz

GB: 606 - 648 MHz

G: 566 - 608 MHz

B: 626 - 668 MHz

C: 734 - 776 MHz

D: 780 - 822 MHz

E: 823 - 865 MHz

Wymiary Ok. 82 x 64 x 24 mm

Compander Sennheiser HDX

THD, całkowite zniekształcenie harmoniczne $\leq 0,9\%$

Waga (w tym baterie) ok. 125 g

Stosunek sygnału do szumu ok. 90 dBA

Zmiana szerokości pasma do 42 MHz

Szczytowe odchylenie ± 48 kHz

Odchylenie nominalne ± 24 kHz

Czas pracy ok. 4 do 6 godzin (w zależności od poziomu głośności)

Modulation Wideband FM

Zasilanie 2 baterie AA, akumulator 1,5 V lub BA 2015

Pobór prądu przy napięciu nominalnym: ok. 140 mA

z wyłączonym nadajnikiem: $\leq 25 \mu\text{A}$

Sąsiednie odrzucanie kanału Zazwyczaj ≥ 65 dB

Moc wyjściowa audio 2 x 100 mW przy 32 Ω

Tłumienie interferencji Zazwyczaj ≥ 70 dB

Limitier -18 dB do -6 dB, regulowany w krokach co 6 dB, można wyłączyć

Zasilanie akumulatora 3 V / akumulator 2,4 V

Częstotliwość odbioru Max. 1680 częstotliwości, regulowane w krokach co 25 kHz, 20 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 16 kanałami fabrycznymi, bez intermodulacji, 6 banków częstotliwości z maks. 16 programowalnymi kanałami

Czułość RF $<4 \mu\text{V}$, typ. $1,6 \mu\text{V}$ dla 52 dBA rms S / N

Blokada od 5 do 25 dB μV , regulowana w krokach co 2 dB

Wzmocnienie basów +8 dB przy 80 kHz

Zakres temperatury -10 ° C do +55 ° C

Odbiornik Zasada Adaptacyjna różnorodność

Blokowanie ≥ 80 dB

Sennheiser

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.