

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/palmer-pwt-06-iec-zasilacz-do-pedalboardow-p-26036.html>

Palmer PWT 06 IEC zasilacz do pedalboardów



Cena	490,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PWT06IEC
Kod EAN	4049521764783
Producent	Palmer

Opis produktu

Palmer PWT 06 IEC zasilacz do pedalboardów

Pedalboard może być hałaśliwym miejscem, a wybór odpowiedniego zasilacza może mieć duży wpływ na poziom hałasu i czystość brzmienia gitary. I tu właśnie wkracza PWT 06 IEC.

Z sześcioma wysokoprądowymi, indywidualnie izolowanymi wyjściami o bardzo niskim poziomie szumów - każde z własnym dedykowanym regulatorem i niestandardowym izolowanym transformatorem - PWT 06 IEC reprezentuje następną generację izolowanych zasilaczy do pedałów Palmer®.

Wyposażony w jedno wyjście o zmiennym napięciu, PWT 06 IEC umożliwia regulację napięcia w zakresie od 6 do 18 V, zapewniając jeszcze większy zapas mocy do zasilania pedałów przesterowania, a także dźwięk "umierającej baterii", który uwielbia wielu gitarzystów.

Ponadto Palmer PWT 06 IEC posiada wyjście USB C i USB A o mocy 18 W, dzięki czemu można ładować urządzenia mobilne, a nawet zasilac klawiatury MIDI. Zaprojektowaliśmy PWT 06 IEC, aby rozwiązać główne bolączki gitarzystów, jeśli chodzi o zasilanie ich cennych pedałów efektów, dzięki czemu możesz występować z całkowitym spokojem, wiedząc, że twoje pedały i zestaw będą brzmiały tak dobrze, jak to tylko możliwe.

- Uniwersalny zasilacz z gniazdem sieciowym IEC
- 6 pojedynczych, izolowanych, centralnie ujemnych gniazd 9V DC
- Gniazda zasilania USB C i USB A o mocy 18 W
- 9V DC 2000mA nieizolowane gniazdo zasilania np. dla PWT04
- 1 gniazdo o zmiennym napięciu 6-18 V
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem dla każdego gniazda
- Kabel DC i kabel sieciowy w zestawie
- Rodzaj produktu: Zasilacze

-
- Napięcie wejściowe: AC 100 - 240 V
 - Indywidualnie izolowane wyjścia DC: 6
 - Wyjście 1: 6 - 18 V (250 mA max)
 - Wyjście 2: 9 V (500 mA max)
 - Wyjście 3-4: 9 / 12 V (250 mA max)
 - Wyjście 5-6: 9 / 18 V (250 mA max)
 - nieizolowane wyjście DC: 9 V (2000 mA max)
 - Złącza wyjściowe: 2,1 x 5,5 mm
 - Napięcie wyjściowe: 6 V - 18 V
 - Max. Moc wyjściowa: 36 W
 - Max. Zużycie energii: 54 W
 - Indywidualnie izolowane wyjścia: tak
 - Biegunowość: Bolec wewnętrzny ujemny
 - Moc wyjściowa USB-C / USB-A: 18 W max.
 - Akcesoria: Kabel zasilający, 9x kabel DC (30 / 60 cm)

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.