

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/sennheiser-xsw-1-825-b-band-vocal-set-614-638-mhz-p-23499.html>

Sennheiser XSW-1-825 B Band Vocal Set 614-638 Mhz



Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSW-1-825-B
Kod EAN	4044155213355
Producent	Sennheiser

Opis produktu

Sennheiser XSW-1-825 B Band Vocal Set 614-638 Mhz

Wyjątkowo prosty mikrofon bezprzewodowy dla wokalistów i prowadzących imprezy. Zakres częstotliwości 614-638 MHz

Zacznij śpiewać bezprzewodowo z nowym systemem XS WIRELESS 1

Zestawy bezprzewodowe XSW-1 zapewnią każdemu wokaliście lub prezenterowi stabilną i pewną transmisję bez rujnowania budżetu. System opiera się na przesyłce danych w 10 kompatybilnych kanałach ze stabilnego zakresu UHF.

XS WIRELESS 1 VOCAL SET jest niezwykle prostym w użyciu bezprzewodowym systemem mikrofonowym dla wokalistów i performerów. Wysokiej klasy mikrofon dynamiczny e825 zapewnia bezkompromisową jakość. Sprawdzi się doskonale na scenie i podczas prowadzenia imprez. Zestaw składa się z intuicyjnie działającego odbiornika stacjonarnego oraz mikrofonu bezprzewodowego z kapsułą dynamiczną Sennheiser e825.

Sennheiser XSW 1-825

Podnieś swój głos. Postaw na XS WIRELESS 1 i polegaj na solidnej transmisji bezprzewodowej z maksymalnie 10 kompatybilnymi kanałami w stabilnym paśmie UHF. XS WIRELESS 1 VOCAL SET to łatwy w użyciu system bezprzewodowy typu all-in-one dla wokalistów i prezenterów, doskonały do nagłaśniania na żywo, wyposażony w renomowane kapsuły mikrofonowe evolution firmy Sennheiser, e825 (dynamiczne, kardioidalne) lub e835 (dynamiczne, kardioidalne). W zestawie znajduje się intuicyjny odbiornik stacjonarny do szybkiej konfiguracji i bezproblemowej obsługi, a także mikrofon wokalny i uchwyt mikrofonowy.

Doskonałe brzmienie na żywo z wykorzystaniem renomowanych kapsuł mikrofonowych evolution firmy Sennheiser (e825 lub e835)

Odbiór diversity z przełączaniem anteny

Zintegrowane anteny

Automatyczne zarządzanie częstotliwością i synchronizacja poprzez zdalny kanał dla łatwej konfiguracji

Możliwość wyboru częstotliwości UHF w szerokim zakresie pasma

Do 10 kompatybilnych kanałów

Automatyczne zarządzanie częstotliwościami, abyś mógł skupić się na swoich występach

Sennheiser stworzyło XS Wireless 1 z myślą o tych, którzy chcą się skupić na występie, a nie na sprzęcie. Wystarczy włączyć XSW 1 i pozwolić, aby automatyczne zarządzanie częstotliwościami zrobiło resztę. W optymalnym środowisku możesz obsługiwać do 10 połączeń bezprzewodowych jednocześnie, a wszystko to bez konieczności szukania częstotliwości i martwienia się o zakłócenia.

Zdecydowałeś się na XS Wireless 1, ale nie jesteś pewien, którą kapsułę wybrać. W większości przypadków wystarczy model 825 – wysokiej jakości brzmienie oraz konstrukcja zbudowana z myślą o trwałości. Podczas gdy model 825 jest idealny do mowy, model 835 jest przeznaczony dla wokalistów, którzy chcą nieco więcej pomocy w przebiciu się przez miks. Charakteryzujący się delikatnym podbiciem przy częstotliwościach 3 kHz – 5 kHz, aby pomóc w zaznaczeniu obecności wokalu, a następnie wzmocnienie częstotliwości do 12 kHz w celu uzyskania dodatkowej jasności, 835 pomoże Twojemu głosowi zabłysnąć zaraz po wyjściu z pudełka.

Specyfikacja techniczna Sennheiser XSW 1-825

Wymiary: ok. 200 x 42 x 127 mm

THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne: $\leq 0,9\%$

Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna

Stosunek sygnału do szumu: ≥ 103 dBA

Moc wyjściowa RF: 10 mW

Szerokość pasma przełączania: do 24 MHz

Czas pracy: ok. 10 godz.

Modulacja: szerokopasmowa FM

Napięcie wyjściowe: gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niezbalansowane): +6 dBu, gniazdo XLR (zbalansowane): +12 dBu

Obudowa: wytrzymała obudowa ABS

Częstotliwość: 8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 10 fabrycznie zaprogramowanymi kanałami

Czułość: $< 3 \mu\text{V}$ przy 52 dB(A)rms S/N

Squelch: regulowany od 3 dB μV do 28 dB μV (w połączeniu z tonem pilotującym)

Synchronizacja: 2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywna tylko podczas synchronizacji)

Czułość wejściowa: 1,5 mV/ Pa

Zakres regulacji nadajnika: 0 do -30 dB, regulowany w krokach co 10 dB

Zakres regulacji audio: 45 dB, regulowany w krokach 5 dB

Poziom liniowy / mikrofonowy: 20 dB, przełączalny

Zakres temperatur: praca: 0°C do +40°C, przechowywanie: -20°C do +70°C

Zasada działania odbiornika: podwójna superheterodyna

Zasada Diversity: Różnorodność przełączania anten poprzez anteny wewnętrzne

Odbiorniki

Waga: ok. 340 g

Zasilanie: Odbiornik: 12 V DC nom. / 300 mA

Pasma przenoszenia AF: Odbiornik: 50 do 16 000 Hz (-3 dB)

Mikrofon

Waga: ok. 245 g

Zasilanie: 2 baterie rozmiaru AA, 1,5 V

Co jest w pudełku

Odbiornik EM-XSW 1

Nadajnik ręczny SKM 825-XSW

Uchwyt mikrofonowy MZQ 1

Zasilacz NT 12-5 CW

2 baterie AA

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.