

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/sennheiser-xsw-2-835-b-band-vocal-set-614-638-mhz-p-23501.html>



Sennheiser XSW-2-835 B Band Vocal Set 614-638 Mhz

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSW-2-835-B
Kod EAN	4044155214086
Producent	Brak

Opis produktu

Sennheiser XSW-2-835 B Band Vocal Set 614-638 Mhz

Wygodny mikrofon bezprzewodowy dla wokalistów i prowadzących imprezy. Zakres częstotliwości 614-638 MHz

Pełna elastyczność dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej.

Zestaw XS WIRELESS 2 VOCAL SET jest prostym w użyciu bezprzewodowym systemem mikrofonowym dla wokalistów, mówców i reporterów. Oferuje wygodną pracę dzięki wysokiej jakości mikrofonowi Sennheiser e835, który jest standardem branży wśród mikrofonów dynamicznych. Sprawdzi się doskonale na scenach koncertowych, podczas imprez, wywiadów, wykładów, lekcji i wielu innych wydarzeń. Będzie też znakomitą narzędziem dla twórców filmów wideo, którzy wymagają bezkompromisowej jakości dźwięku.

Odbiornik bezprzewodowy oferuje 12 kompatybilnych kanałów pracy w stabilnym zakresie UHF i jest zamknięty w metalowej obudowie. Wygodny w użyciu panel z wyświetlaczem LCD daje dostęp do większej liczby opcji ustawianych manualnie. Dwie anteny zewnętrzne zapewniają stabilny odbiór w trybie true-diversity, a dołączony zestaw montażowy pozwala umieścić odbiornik w racku.

Mikrofon ręczny z nadajnikiem bezprzewodowym wyposażony jest w kapsułę mikrofonową e835. To jeden z najsłynniejszych mikrofonów dynamicznych marki Sennheiser, o kardioidalnej charakterystyce kierunkowości.

Bezprzewodowy system mikrofonowy XS wireless 2 oferuje tradycyjną niezawodność Sennheiser w przystępnej cenie. Idealnie nadaje się do mniejszych wydarzeń, takich jak prezentacje, koncerty, konferencje czy kościoły.

Zestaw XSw 2-835 z dynamicznym mikrofonem kardioidalnym nadaje się do słowa mówionego i śpiewu. Nadajnik ręczny o żywotności baterii do 10 godzin, z przyciskiem MUTE oraz odbiornik rackowy diversity (True Diversity) posiadają 12 wstępnie dostrojonych kanałów w 8 grupach oraz kontrolę transmisji RF za pomocą sygnału pilota. Na przykład oddzielne anteny odbiorcze, do 960 przestrajanych częstotliwości i regulowana bramka szumów "Squelch" zapewniają niezakłócony odbiór. Zarówno nadajnik, jak i odbiornik posiadają wskaźnik poziomu naładowania baterii. System posiada opcję montażu w szafie rack.

Parametry

Zakres częstotliwości: 80 Hz - 14 kHz

Zawartość opakowania: Odbiornik EM-XSW2, nadajnik / mikrofon SKM 825-XSW, klips, adapter NT 12-5 CW, 2x AA bateria

Montaż 19": Tak

Liczba kanałów: 12

Wyjścia: Balanced XLR, Unbalanced Jack 6,3 mm TS

System: UHF

Antena zewnętrzna: Tak

Częstotliwości: 614 - 638 MHz

Kraj pochodzenia: Tajwan

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.