

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/speakon-neutrik-nl2fxx-w-s-2-pin-p-23002.html>

Speakon Neutrik NL2FXX-W-S 2 pin

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NL2FXX-W-S
Kod EAN	7613187017650
Producent	Neutrik

Opis produktu

Speakon Neutrik NL2FXX-W-S 2 pin

Neutrik NL2FXX-W-S to markowe a przede wszystkim niezawodne złącze kablowe speakON, które doskonale sprawdzi się w profesjonalnych systemach głośnikowych. Złącze to jest specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić pewne i trwałe połączenia w środowiskach, gdzie niezawodność jest kluczowa. Posiada solidne styki z zaciskami śrubowymi, które zabezpieczają przewody przed niepożądanym skręcaniem się. Dzięki temu, użytkownik może być pewien, że jego połączenia pozostaną nieskazitelne, bez względu na trudne warunki pracy.

Kolejną istotną cechą złącza NL2FXX-W-S jest jego ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgową dwuskładnikową formowaną obudową. To ułatwia użytkownikowi podłączanie i odłączanie kabli, co jest szczególnie ważne w profesjonalnym środowisku koncertowym, gdzie czas jest cenny. Dzięki prądowi znamionowemu do 37 A, złącze to jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagające systemy głośnikowe.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że złącza głośnikowe speakON z serii Neutrik spełniają najwyższe standardy jakości, takie jak IEC 61984 i IEC 62368-1, co świadczy o ich niezawodności i bezpieczeństwie. Wytrzymałość i solidna konstrukcja zapewniają, że złącze to wytrzyma wiele cykli łączenia, co jest szczególnie ważne w profesjonalnych zastosowaniach, gdzie częste zmiany konfiguracji systemu są nieuniknione.

Neutrik NL2FXX-W-S to złącze głośnikowe, które zapewnia pewność i niezawodność w profesjonalnych systemach audio, gdzie jakość dźwięku i trwałość połączeń są priorytetem. Warto zaznaczyć, że jest to produkt dedykowany połączeniom głośnikowym i nie jest przeznaczony do użytku jako złącze sieciowe lub zasilające. Dla profesjonalistów, którzy cenią sobie bezpieczne i niezawodne połączenia głośnikowe, to złącze jest doskonałym wyborem.

Specyfikacja:

2-biegunowe złącze kablowe

Uchwyt odciążający dla kabli o średnicy od 6 do 12 mm

Rezystancja styku: ? 2 m?

Wytrzymałość dielektryczna: 2,8 kVac

Rezystancja izolacji: > 10 G Ω (początkowo)

Liczba styków elektronicznych: 2

Średnica zewnętrzna kabla: 6-12 mm

Żywotność typowo: 5'000 cykli łączenia

Rozmiar przewodu: 1,5 - 4 mm²

Rozmiar przewodu: 17 - 11 AWG

Urządzenie blokujące: Blokada skręcana

Zaciski: śrubowe

Powłoka styków: Ag

Styki: Stop miedzi

Wkładka: Poliamid (PA6.6)

Element blokujący: Odlew cynkowy

Powłoka: Poliamid (PA6) / TPE

Odciążenie: Poliketon

Tuleja: Polipropylen / TPE

Zakres temperatur: od -33 °C do +80 °C

Stopień ochrony: IP20

<https://youtu.be/rLFbL7SahYQ>

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.