

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/streamcaster-supreme-interfejs-do-transmisji-live-p-22461.html>



StreamCaster Supreme interfejs do transmisji live

Cena	275,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	566859
Kod EAN	5068443564768
Producent	Brak

Opis produktu

Mobilny interfejs transmisji na żywo StreamCaster Supreme

Streamcaster 01 to doskonałe urządzenie Supreme do kontrolowania transmisji.

Streamcaster-01 to połączenie karty dźwiękowej i kontrolera strumieniowego. Dzięki Streamcaster-01 możesz łatwo zwiększać i zmniejszać głośność mikrofonu lub muzyki w tle oraz regulować dźwięk i tony.

Na urządzeniu znajdują się soundpady do śmiechu, oklasków, publiczności, płaczu i wielu innych.

Dostępne są również pady do czatu, pitch, automatycznego dostrajania, gier, EQ itp.

Uzyskaj pełną i szybką kontrolę nad swoim strumieniem dzięki Streamcaster-01.

Idealny partner do transmisji na żywo.

Gniazdo mikrofonu do podłączenia mikrofonu pojemnościowego

Gniazdo mikrofonu 48 V do podłączenia mikrofonu pojemnościowego 48 V (konieczne jest włączenie zasilania podczas używania)

Gniazdo akompaniamentu do podłączenia telefonu komórkowego lub komputera za pomocą kabla akompaniamentu;

Gniazdo zestawu słuchawkowego do podłączenia zestawu słuchawkowego

Gniazdo słuchawkowe do podłączenia słuchawek

Gniazdo transmisji na żywo do podłączenia telefonu do nagrywania/transmisji na żywo

Gniazdo ładowania do podłączenia kabla USB zapewnia zasilanie karty dźwiękowej (kontrolka miga podczas ładowania, światło jest statyczne)

Gniazdo transmisji na żywo do podłączenia komputera jako komputera karta dźwiękowa z kablem ładującym do podłączenia telefonu komórkowego za pomocą

dedykowanego kabla OTG.

Obsługiwane oprogramowanie: Youtube, Periscope, Livestream, Facebook live, live, pikoo, younow, live me, onAIR

zaw. 2 x 1 m kabel TRRS (3,5 mm), 1 x 1 m kabel USB-C do A, 1 x 1 m kabel USB-C do C

Kanały nagrywania/odtworzenia

2x2

Liczba wejść mikrofonowych

2

Liczba wejść liniowych

1

Wyjścia słuchawkowe

2

Moc fantomowa

Tak

Inne złącza

USB typu C

Interfejs MIDI

NIE

Zegar słowny

NIE

Maks. częstotliwość próbkowania (kHz)

48kHz

Maks. rozdzielczość w bitach

16 bitów

Zasilany z magistrali USB

Tak

zaw. zasilacz

NIE

Wersja USB

3.0

Szerokość w mm

230 mm

Głębokość w mm

127 mm

Wysokość w mm

43 mm

Format połączenia

Port USB typu C

Zawarte w dostawie

2x 1 m kabel TRRS, 1x 1 m kabel USB-C do A, 1x 1 m kabel USB-C do C

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.