

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/xlr-neutrik-nc3frx-bag-zenski-katowy-czarny-p-24380.html>



XLR Neutrik NC3FRX-BAG żeński kątowy czarny

Cena	49,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC3FRX-BAG
Kod EAN	7613187000508
Producent	Neutrik

Opis produktu

Neutrik NC3FRX-BAG

3-stykowe złącze żeńskie pod kątem prostym, czarna metalowa obudowa, srebrne styki

Seria RX jest wersją kątową serii złączy kablowych XX. Następca serii RC oferuje kilka nowych funkcji, które sprawiają, że złącza są bardziej niezawodne, łatwiejsze w montażu i posiadają poprawioną integralność styków, a także odciążenie kabla.

Cechy i zalety

Wyjątkowo cienkie złącze kątowe

5 pozycji wyjścia kabla do wyboru

Unikalna konstrukcja klatki styku żeńskiego zapewniająca niski opór styku i wysoką integralność

Styk żeński zawiera barierę lutowniczą, aby zapobiec przedostawaniu się lutowni do obszaru styku

Złącze żeńskie z ulepszonym solidnym metalowym zatraskiem, który jest większy i łatwiejszy w obsłudze

Dodatkowe styki sprężynowe dla lepszej ciągłości uziemienia powłoki

Ulepszony uchwyt odciążający zapewnia większą siłę wyciągania i sprawia, że montaż jest łatwiejszy i szybszy

Ostona z dławnicą poliuretanową zapewnia wysoką ochronę przed naprężeniami zginającymi kabel

Dostępne kolorowe pierścienie do kodowania lub identyfikacji

Elegancki i ergonomiczny design - wartościowy i poręczny

Oznakowany unikalnym hologramem - gwarantuje oryginalny i autentyczny produkt Neutrik

Neutrik NC3FRX-BAG jest wysokiej jakości złączem XLR wtykowym kątowym, używanym głównie w profesjonalnym sprzęcie audio. Oto szczegółowa specyfikacja techniczna tego złącza:

Specyfikacja techniczna Neutrik NC3FRX-BAG:

Rodzaj złącza: XLR 3-pin żeński, kątowy

Sposób montażu: Do kabla

Obudowa: Czarny niklowany

Styki: Srebro

Materiał korpusu: Metal

Typ: Złącze kabel-kątowe

Zakres średnicy kabla: 3.5 mm - 8.0 mm

Opór styku: $\leq 3 \text{ m}\Omega$

Opór izolacji: $> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)

Obciążalność prądowa: 16 A

Napięcie robocze: $< 50 \text{ V}$

Siła łączenia: 20 N

Siła rozłączania: 20 N (odpowiada normie IEC 60268-12)

Wytrzymałość mechaniczna: > 1000 cykli łączenia i rozłączania

Temperatura pracy: -30°C do $+80^\circ\text{C}$

Standardy bezpieczeństwa: IP40

Opis funkcji:

Złącze XLR: Popularne w branży audio, zapewnia niezawodne połączenie dla mikrofonów, instrumentów muzycznych, konsol mikserskich, itp.

Kątowy kształt: Umożliwia bardziej kompaktowe i mniej podatne na uszkodzenia połączenie, idealne do ciasnych przestrzeni.

Wysoka jakość wykonania: Metalowa obudowa i posrebrzane styki zapewniają trwałość i doskonałą przewodność elektryczną.

Łatwy montaż: Szeroki zakres średnicy kabla i prostota montażu ułatwiają integrację z różnymi systemami audio.

Ten złącz XLR cechuje się solidną konstrukcją i jest szeroko stosowany w profesjonalnych aplikacjach audio, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informacje w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.