

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/xlr-neutrik-nc3mxx-bag-meski-czarny-p-23001.html>



Xlr Neutrik NC3MXX BAG męski czarny

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC3MXX-BAG
Kod EAN	7613187000355
Producent	KONSBUD-AUDIO SPÓŁKA Z O.O.

Opis produktu

Xlr Neutrik NC3MXX BAG męski czarny

Neutrik NC3MXX-BAG to złącze kablowe męskie typu XLR z 3 pinami, które stanowi kolejną generację uznanego standardu w branży audio. Złącza Neutrik zyskały uznanie na całym świecie, a seria X jest kontynuacją tego dziedzictwa, wprowadzając kilka istotnych ulepszeń, które sprawiają, że produkt ten wyróżnia się na rynku.

Pierwszym z ważnych aspektów jest konstrukcja złącza. Złącze męskie Neutrik NC3MXX-BAG zostało wyposażone w ulepszone wgłębienie blokujące bez "okienka", co sprawia, że złącze jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo obudowa złącza jest bardziej rygorystyczna, co znacznie zwiększa trwałość produktu.

Kolejnym istotnym elementem jest system odciążający typu uchwyty, który gwarantuje większą siłę wyciągania kabla, ułatwia montaż i przyspiesza proces podłączania. To rozwiązanie zwiększa nie tylko niezawodność, ale również użyteczność produktu.

Złącze wyposażono również w tuleję z dławikiem poliuretanowym, co zapewnia wysoką ochronę przed naprężeniami podczas zginania kabla. Dzięki temu złącze jest idealne do profesjonalnych zastosowań, gdzie niezawodność i trwałość są kluczowe.

Oprócz swoich technicznych zalet, złącze Neutrik NC3MXX-BAG wyróżnia się także eleganckim i ergonomicznym designem. Jest poręczne i cenione przez profesjonalistów w branży audio. Warto również podkreślić, że złącze posiada wytrzymałą powłokę z odlewu cynkowego, co czyni je długotrwałym i niezawodnym narzędziem.

Dodatkowym atutem jest wewnętrzny gwint na powłoce, który jest dobrze chroniony przed wszelkimi uszkodzeniami, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Neutrik NC3MXX-BAG to produkt stworzony z myślą o profesjonalistach, którzy cenią niezawodność, wydajność i prostotę montażu.

Specyfikacja:

3-biegunowe męskie złącze kablowe

Czarna metalowa obudowa

Srebrne styki

Pojemność między stykami: ≤ 4 pF

Rezystancja styków: ≤ 3 m Ω

Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc

Rezystancja izolacji: > 10 G Ω (początkowa)

Prąd znamionowy na styk: 16 A

Napięcie znamionowe: < 50 V

Średnica zewnętrzna kabla: 3,5 - 8,0 mm

Siła wkładania: ≤ 20 N

Siła wyciągania: ≤ 20 N

Żywotność: > 1000 cykli łączenia

Maksymalny rozmiar przewodu: 2,5 mm²

Maksymalny rozmiar przewodu: 14 AWG

Okablowanie: Styki lutowane

Urządzenie blokujące: Blokada zatraskowa

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.