

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/zestaw-naglosnienia-evolve-50-electro-voice-p-19435.html>

Zestaw nagłośnienia Evolve 50 Electro Voice

Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EVOLVE50 ARRAY
Producent	Brak

Opis produktu

ELECTRO VOICE EVOLVE 50 Portable Column System to trzyskładnikowy system aktywnych głośników zasilany wzmacniaczem klasy D o mocy 1000W, napędzany przez QuickSmartDSP Electro-Voice. Zestaw składa się z 12-calowego subwoofera, który może pracować z częstotliwością do 37 Hz, aluminiowego słupa oraz wąskiej kolumny z ośmioma 3,5-calowymi przetwornikami neodymowymi, zapewniającej w układzie kolumn sprzężonych z subwooferem do 127 dB SPL. Dwukierunkowe połączenie aluminiowego słupa z głośnikiem niskotonowym jest zabezpieczone za pomocą magnesu, a górna kolumna jest grawitacyjnie połączona z drugim biegunem. Sygnał jest wewnętrznie kierowany do komponentów. Ośmiu kompozytowych falowodów kontroluje wysokie częstotliwości ze 120° poziomym pokryciem i 40° asymetrycznym (skierowanym w dół) pionowym pokryciem, aby zapewnić odpowiednią wydajność dla siedzącej i stojącej publiczności. Sub-słup i kolumna są wstępnie zapakowane w torbę do przenoszenia.

Układ QuickSmartDSP zapewnia najlepsze w swojej klasie przetwarzanie sygnałów dzięki graficznemu interfejsowi EV z wyświetlaczem LCD. Silnik przetwarzania umożliwia łatwą konfigurację za pomocą czterech ustawień wstępnych (muzyka, muzyka na żywo, mowa, klub), trójpasowego korektora, pięciu zaprogramowanych przez użytkownika ustawień (możliwość zapisywania i wczytywania), opóźnienia wyjściowego, mocy fantomowej (+15V), monitorowania wizualnego stanu ogranicznika, kontroli poziomu wejściowego i liczników oraz regulacji głośności głównej w celu zapewnienia optymalnej struktury wzmocnienia.

Electro-Voice QuickSmart Mobile to aplikacja wykorzystująca technologię Bluetooth® Low Energy (BTLE) do bezprzewodowej konfiguracji, sterowania i monitorowania nawet sześciu systemów EVOLVE 50 jednocześnie. Transmisja audio o wysokiej rozdzielczości zwiększa wygodę pracy z systemem dając możliwość bezprzewodowego odtwarzania muzyki.

Specyfikacja techniczna:

Typ głośnika: pełnozakresowy

Pokrycie (nominalnie -6 dB) H: 120°

Pokrycie (nominalnie -6 dB) V: 40°

Częstotliwość zwrotnicy: 200 Hz

Zakres częstotliwości (-10 dB): 37 Hz – 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-3 dB): 43 Hz – 20 kHz

Przetwornik HF: 3,5", 500W

Przetwornik LF: 12", 500W

Maks. SPL/1 m (calc): 127 dB

Zużycie energii: 100-240V AC, 50-60 Hz, 1,5A – 0,6A

Moc znamionowa: 1000W

Zasilanie: aktywne lub pasywne

Głębokość subwoofera: 18,5" (471 mm)

Głębokość kolumny: 6,9" (172 mm)

Głębokość słupa: 2,2" (55 mm)

Wysokość subwoofera: 20,9" (230 mm)

Wysokość kolumny: 32,5" (825 mm)

Wysokość słupa: 36,6" (929 mm)

Szerokość subwoofera: 13,6" (345 mm)

Szerokość kolumny: 4" (102 mm)

Szerokość słupa: 1,9" (48,5 mm)

Obudowa subwoofer: 15-mm sklejka

Obudowa kolumny: kompozyt polipropylen

Obudowa słupa: aluminium

Kratownica: stal kratowa z czarnym lakierem proszkowym

Waga netto: 26,25 kg

Waga brutto: 31,3 kg

Złącza

2x XLR/TRS wejście jack combo

1x 3,5 mm wejście

1x wejście stereo RCA

1x bezprzewodowe wejście audio Bluetooth®

1x wyjście XLR THRU

1x wyjście XLR MIX OUT

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.