

Link do produktu: <https://sklep.jkmuzyczny.pl/zoom-zum-2-usb-microphone-expo-b-stock-p-24370.html>



Zoom ZUM-2 USB Microphone EXPO B-Stock

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20009582
Kod EAN	4515260025718
Producent	Zoom

Opis produktu

MIKROFON POWYSTAWOWY, POCHODZI Z SHOWROOM'U.

PEŁNA DWULETANIA GWARANCJA

BEZPROBLEMOWE NAGRYWANIE DŹWIĘKU W JAKOŚCI PROFESJONALNEJ

Mikrofon USB Zoom ZUM-2 to idealny wybór dla podcasterów, użytkowników YouTube, streamerów, muzyków i aktorów głosowych. Poznaj ciepłe, płynne brzmienie profesjonalnego mikrofonu do transmisji w formie niedrogiemu i prostego rozwiązania typu plug-and-play.

Superkardioidalna charakterystyka kierunkowa wyraźnie odbiera Twój głos, minimalizując ton pomieszczenia i inne szумы, zapewniając czyste nagranie za każdym razem.

ZUM-2 można używać do nagrywania lub przesyłania strumieniowego od razu po wyjęciu z pudełka, bez instalowania sterownika ani żadnego innego oprogramowania. Wystarczy podłączyć dostarczony kabel USB do komputera Mac lub PC i gotowe.

ZUM-2 integruje wyjście słuchawkowe, które umożliwia jednocześnie słuchanie głosu i sygnału audio komputera. Regulacja głośności pozwala w dowolnym momencie dostosować poziom głośności słuchawek.

Dzięki szerokości słowa 24 bity i częstotliwości próbkowania do 96 kHz ZUM-2 zapewnia absolutnie nieskazitelny dźwięk.

Cechy:

- Ciepły, gładki dźwięk o jakości nadawczej

-
- Zintegrowane wyjście słuchawkowe do bezpośredniego monitorowania
 - Oddzielna regulacja głośności dla słuchawek
 - Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości 24-bit/96 kHz
 - W zestawie statyw, osłona przeciwwiatrowa i kabel
 - Działanie typu „plug-and-play” bez sterowników
 - Kompatybilny z komputerami Mac i PC

Specyfikacja techniczna:

- Typ: Elektrokonkondensator
- Wzór biegunowy: Superkardoidalna
- Pasmo przenoszenia: 20 do 20 000 Hz
- Wrażliwość: -35 dBV/Pa (12,6 mV)
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: Poziom ciśnienia akustycznego 135dB
- Częstotliwość próbkowania: Częstotliwość 44,1/48/88,2/96 kHz
- Głębokość pobierania próbek: 24-bit
- Wymagania dotyczące zasilania: USB5V
- Wymiary: Ø 54 x 150 mm
- Waga: 422g
- Wyjścia: USB (typ C) / słuchawki (gniazdo mini jack 3,5 mm), 100 mW + 110 mW (przy obciążeniu 32 Ω).

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.

Oświadczenie GPSR

Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędną informację w swojej karcie produktu zgodne w aktualnymi przepisami.